

淮北防渗复合土工膜焊接 人工湖复合土工膜防渗指数

产品名称	淮北防渗复合土工膜焊接 人工湖复合土工膜防渗指数
公司名称	泰安市永立土工材料有限公司
价格	5.00/平方
规格参数	
公司地址	山东泰安
联系电话	13853864143

产品详情

防渗复合土工膜防渗体结构由基面、复合土工膜、保护层、块石(或砣)护坡共四层组成T/E/L1*3*8 5*3*8*6*41*43《王经理》为防止复合土工膜上铺填土层顺其表面滑动，增加保护层(包括护面)的稳定性，将上游铺膜坝壳表面开挖成台阶段，每级高差为0.3m，水平宽根据坡比而定，斜坡设计为1:1:0开挖成形后，将表面的砖、石块及*根树等清除干净，并用拍板将表面打紧，平整Q*Q15*45*5*92*58*2 复合土工膜防渗效果取决于施工中和运行过程中塑料膜的完好程度，为了防止人畜践踏，动植物破坏以及减少光热作用，由于它们是高分子化纤聚合物，故应特别避免阳光的直接照射，所以复合土工膜上应铺保护层。为了安全起见，要求实际土料最大颗粒直径d不大于6mm，故采用筛制的粉质粘土，其它要求与坝体土料填筑要求一样。保护层取200mm，下面100mm用筛制土，上面100mm用非筛制土。对非筛制土，应挑出较大石块等其它杂物。