

软双绞线 WDZN-

RYJSP-2x1.5mm²铜芯交联聚乙烯绝缘铜金属屏蔽低烟无卤耐火

产品名称	软双绞线 WDZN-RYJSP-2x1.5mm ² 铜芯交联聚乙烯绝缘铜金属屏蔽低烟无卤耐火
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

低烟无卤阻燃计算机电缆用途：本电缆具有低压电容和低电感，并具有良好屏蔽性能和抗干扰性能，因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制等要求低烟无卤阻燃电路中作传输线。使用特性：额定电压：U₀/U:300/500V；高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃,交联聚乙烯绝缘不超过90℃,辐照交联聚乙烯绝缘不超过105℃；低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃；小弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

产品名称与型号：WZR-DJYPE、WZR-DJYPE22、WZR-DJYPE32、WZR-DJYPEP、WZR-DJYP2E、WZR-DJYP2EP2、WZR-DJYP3E、WZR-DJYP3EA53、WZR-DJYJPE、WZR-DJYJPE22、WZR-DJYJPE32、WZR-DJYJPEP、WZR-DJYJP2E、WZR-DJYJP2EP2、WZR-DJYJP3E、WZR-DJYJP3EA53、WZR-DJFYJPE、WZR-DJFYJPE22、WZR-DJFYJPE32、WZR-DJFYJPEP、WZR-DJFYJP2E、WZR-DJFYJP2EP2、WZR-DJFYJP3E、WZR-DJFYJPEA53。注：W表示低烟无卤、ZR表示阻燃、DJ表示对绞、E表示聚烯烃护套、22表示钢带铠装、32表示细钢丝铠装、53表示单层钢带扎纹纵包铠装、Y表示聚乙烯绝缘、J表示交联聚乙烯绝缘、F表示辐照交联聚乙烯绝缘、P表示铜丝编织屏蔽、P2表示铜带屏蔽铜带绕包、P3表示铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽。

生产范围：对数 × 每对芯数 × 标称截面=