

# 河北玻璃钢树篦子厂家供应吴川塑料拼接格栅雷州树脂排水沟盖板

产品名称	河北玻璃钢树篦子厂家供应吴川塑料拼接格栅雷州树脂排水沟盖板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:乐博 型号:25, 30, 38, 50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北玻璃钢树篦子厂家供应吴川塑料拼接格栅雷州树脂排水沟盖板

玻璃钢格栅板规格

玻璃钢格栅板的颜色可依据客户需求定制生产，一般颜色为：黑色、灰色、黄色、绿色、蓝色等。

玻璃钢格栅板厂家：主要集中在河北、河南、江苏等地。

玻璃钢格栅板价格：不同规格玻璃钢格栅板的价格也有区别，可以电话议谈。玻璃钢格栅板

我公司玻璃钢格栅板相关信息如下：

性能好

玻璃钢格栅板是良好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。

电性能好

玻璃钢格栅板是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好，已用于雷达天线罩。

可设计性好

可以根据需要，灵活地设计出各种结构产品，来满足使用要求，可以使产品有很好的整体性。可以充分选择材料来满足产品的性能，如：可以设计出耐腐的，耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度

的、介电性好的，等等。

## 工艺性优良

可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。工艺简单，可以一次成型，经济效果突出，尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品，更突出它的工艺优越性。

老化现象是塑料的共同缺陷，玻璃钢格栅板也不例外，在紫外线、风沙雨雪、化学介质、机械应力等作用下容易导致性能下降。

层间剪切强度是靠树脂来承担的，所以很低。可以通过选择工艺、使用偶联剂等方法来提高层间粘结力，主要的是在产品的设计时，尽量避免使层间受剪。

## 二、模塑格栅的特殊表面类型

### 1. 玻璃钢格栅板

#### 光面盖板格栅铺砂盖板格栅花纹盖板格栅

玻璃钢盖板模塑格栅是在糊制玻璃钢平板的同时，通过玻纤增强材料与玻璃钢模塑格栅的密实连接，一体固化成型而成，盖板格栅表面可以是光面、防滑铺砂面及防滑花纹面，格栅的盖板厚度一般为3mm厚，也可根据客户的尺寸生产，盖板格栅常常使用在要求密闭的区域，用于污水处理设施，可以防腐蚀和防止气体溢出，防滑面的盖板格栅也可用作坡道、人孔盖板、地沟盖板。盖板格栅在安装时可用沉头螺丝与支撑构件联结固定，使其更加安全。

### 2. 玻璃钢微孔格栅

玻璃钢微孔格栅设计的走道地平系统比铝格栅、钢格栅费用低而且重量轻易搬动，玻璃钢微孔格栅特别适用于手推车和轮椅的行走，双层的微孔格栅可以防止格栅表面小工具和其它物品的掉落，。微孔格栅满足15mm直径球的测试，适用于地沟盖板、海岸平台、半导体和通信区域、计算机机房。

### 3. 玻璃钢导电格栅

玻璃钢导电格栅是一种设计的模塑格栅，它上表面的黑色层由3~5mm厚的石墨层组成，能除静电荷，消除静电荷产生的危险性。这种导电格栅表面在每300mm的长度下的电阻小于 $2.6 \times 10^4$ 欧姆，导电格栅也同传统的玻璃钢格栅一样具有耐腐、阻燃、抗冲击、防滑、重量轻等特性，适用于炼油厂、军火制造厂、高科技工业、计算机房、化纤厂、干燥地区及地下矿物开采作业等领域。

### 4. 楼梯踏步和踏步盖板

楼梯踏步也是由玻璃钢格栅做成，踏步前部有一条黑色突显边。其方格尺寸有38×38方格、25×152方格两种。楼梯踏步的宽度一般为：228mm、367mm、305mm，标准长度为762mm、914mm，客户也能定购的踏步，到现场根据需要进行切割使用。楼梯踏步的厚度一般为38mm。玻璃钢踏步盖板是完全被树脂浸透的玻纤布增强制品，具有防滑的碳化硅、氧化铝或石英砂表面，安装在木板、水泥或金属踏步表面，也可以安装在玻璃钢楼梯踏步的表面，提供一个更安全的防滑面。踏步盖板同样具有不导电、阻燃、抗冲击、重量轻、易安装。踏步盖板的厚度一般为3mm、6mm，也可根据客户的厚度要求进行生产。使用于户外的楼梯踏步、运动场所、食品加工厂、化工厂、造纸厂及污水处理厂等领域。

### 5. 磨平格栅

磨平格栅不具有防滑功能，不适用于人行走道，仍具有轻质高强、阻燃等功能，常用作搁置板、搁物架

## 、隔板、围栏建筑装璜领域。6 . 玻璃钢平板

玻璃钢平板由玻纤布、玻纤毡及树脂糊制固化而成，玻璃钢平板的表面可以是光面、防滑铺砂面及防滑花纹面，玻璃钢平板常规厚度为：3mm、5mm、12mm，也可根据客户要求的厚度进行生产，防滑的玻璃钢平板常用于污水处理设施及在易滑倒的平面上使用。