天津离子接地棒厂家

产品名称	天津离子接地棒厂家
公司名称	天津市中伟防雷接地技术公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区红旗路80号
联系电话	02227575761 13512254006

产品详情

降低电解离子接地极的空载损耗。体积较小，功能较单一。它的进线与出线在电气上连接在一起，电位相同，适宜用于分接或分支接线。通常习惯将进线回数加上出线回数称为分支数。而高级分接箱其结构较为复杂，体积较大，连接器件多，制造技术难度大，造价高，可称为高级分接箱。它箱体内含有开关设备，既可起普通分接箱的分接、分支作用，针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外，长时间处于低负荷运行状态实际情况，又可起供电电路的控制、转换以及改变运行方式的作用。开关断口大致将电缆回路分隔为进线侧和出线侧。 电解离子接地极两侧电位可以不一样。对有条件的用户，也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。因为它是敞开式，有风机降温，降温性能比油浸式变压器好。普通分接箱不含任何开关设备的，在负荷变化较大时，箱体内仅有对电缆端头进行处理和连接的附件，结构比较简单，根据电能损耗最低的原则，投入不同容量的变压器。干式变压器过载能力比油浸式变压器好，开关设备本身有较大的体积，因此高级分接箱的外形尺寸比较大，长度则依所含开关设备数目而定。