

防爆操作柱

产品名称	防爆操作柱
公司名称	乐清市博辉防爆电器有限公司
价格	180.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	086-057762785595 15858804111

产品详情

BZC51防爆操作柱适应范围：适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境21区、22区；适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；广泛用于电气控制电路中

方案多样可根据用户提供的电气系统图进行生产 BZC51防爆操作柱结构特性：本产品均严格按照《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关的标准要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

外壳采用铝合金铸造成型，经抛丸处理后高压静电喷塑

内装指示灯、按钮、万能转换开关、电流表、电压表、电位器等，可按用户要求装配其他仪表

万能转换开关30余种功能，用户可按要求选择 可根据用户要求配装防雨罩

特殊设计的密封结构，满足防爆性能的同时有效提高产品的防护等级 钢管或电缆布线

BZC51防爆操作技术参数：

执行标准	GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079
防爆标志	Exde II BT6、Exd II BT6
额定电压	AC220/380V
额定电流	10A
使用类别	AC-14

防护等级	IP55	
防腐等级	WF1	
壳体类型	I、 II、 III	IV、 V
引入口规格	G1	G2
适用电缆外径	11~18mm	25~38mm