

体育跑道生产厂家现场施工

产品名称	体育跑道生产厂家现场施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

河北昌冠塑胶跑道施工公司生产塑胶跑道材料、橡胶跑道、无毒环保跑道等材料的厂家。并提供塑胶跑道施工队、塑胶跑道每平方报价、一平方多少钱相关信息欢迎来电咨询。

塑胶跑道建设是一项重要的体育设施建设，它可以为广大运动员提供安全、舒适的运动环境，同时也可以提高运动员的训练效果和比赛成绩。塑胶跑道建设是一项复杂的工程，需要考虑多种因素，如场地选址、材料选用、施工工艺等。

塑胶跑道的场地选址非常重要。需要考虑到场地的平整度、排水情况、周围环境等因素。选择一个平坦、排水良好、环境卫生的场地，能够确保跑道的质量和使用寿命。

塑胶跑道的材料选用也是至关重要的。常用的材料有PU材料、EPDM材料、SBR材料等。这些材料各有优缺点，需要结合场地和使用情况来选择。例如，PU材料适合高水平比赛场地，EPDM材料适合室外场地，SBR材料适合训练场地。在选材时，需要考虑到耐磨性、耐候性、耐高温、防滑等因素，以确保跑道的质量和安全性。

施工工艺也是塑胶跑道建设的关键之一。需要严格按照施工规范进行施工，包括基础处理、底层施工、面层施工等。在施工过程中，需要注意各个环节的质量控制，确保每个环节的施工质量都符合规范要求。

塑胶跑道厂家：塑胶跑道面层有哪些分类呢

1、装饰型：运动球场、塑胶跑道施工全部为塑胶弹性体，直接铺在地基上，一般厚度为3-5毫米，适用于各种小型或室内的地坪，现在市场中有部分球类运动场地用的较多，如羽毛球场、篮球场地，还有部分网球场也用地坪。

2、复合型：也称双层型，由塑胶粘合废轮胎胶粒(40-60%)为底胶层，全塑型的面层及防滑层构成，一般厚度为9-25毫米，适用塑胶跑道主辅跑道及高运动量的运动球场施工。市场情况，在学校用的较多，建设成本较混合性便宜。

3、全塑型：由防滑层及胶层构成，全部为塑胶弹性体，一般厚度为9-13毫米，具有较高的回弹性适用于塑胶跑道及高能量运动球场跑道施工。市场情况，建设成本较高。

4、混合型：由防滑层及胶层构成。胶层中含有20-25%的废轮胎胶粒，一般厚度为9-25毫米，适用塑胶跑道及高能量运动球场跑道施工。市场情况，建设成本适中。

5、颗粒型：由塑胶粘合废轮胎胶粒构成，表面喷涂一层塑胶，一般厚度为6-13毫米，适用于简易的运动球场塑胶跑道施工。