

# 防爆主令控制箱，防爆控制箱，防爆开关箱

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 防爆主令控制箱，防爆控制箱，防爆开关箱          |
| 公司名称 | 乐清市博辉防爆电器有限公司                |
| 价格   | 90.00/套                      |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇象阳工业区               |
| 联系电话 | 086-057762785595 15858804111 |

## 产品详情

BZC8050防爆操作柱|BZC53防爆操作柱|BZC51防腐操作柱|FZC防爆防腐操作柱| FZC-S防爆操作柱|FZC-G防爆防腐操作柱|三防操作柱|不锈钢防爆操作柱|防爆操作柱|防水防腐防尘操作柱|防腐操作柱|防水操作柱|G挂式操作柱|L立式操作柱| 适用范围: 1. 环境温度-25 ~ 55 ; 2. 海拔不超过2000m ;

3. 弱酸、弱碱、盐、氨等腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境 ;

4. 应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工矿企业。技术特点:

1. 铝合金外壳、压铸成型，表面喷塑，外形美观 ; 2. 母块结构，根据需要随意组合 ;

3. 内装开关、按钮、指示灯、表等元件 ; 4. 表量程由用户确定 ;

5. 所有外露紧固件均采用不锈钢 ; 6. 具有良好的防水、防尘性能 ; 7. 钢管或电缆布线。

防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|

防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|

防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱|防爆操作柱| 主要技术参数:

额定电压 ( V ) : 220/380 防爆标志 : Exde II BT6 额定电流 ( A ) : 10 防护等级 : IP55

电缆外径 ( , mm ) : 12-17 防腐等级 : WF1 进线口螺纹 ( G ) : 1

适用于1区、2区或20区、21区、22区危险场所， IIA、IIB、IIC类易燃易爆性气体

环境或可燃性粉尘环境，以及强腐蚀气体环境，户内外防水防腐防尘等级达IP65（粉尘和任何方向喷水均无法地入箱体内部）。

产品特点：增安型外壳，外壳由高强度玻璃纤维不饱和聚酯树脂压制而成，耐腐蚀、抗冲击、热稳定性好，外形美观大方。模块结构，可根据用户需要，选择多种防爆元件进行自由组合，元件各类有：控制按钮、按钮、信号灯、二级开关、四级开关、操作手柄、电流表等。整品具有可靠的防爆、防腐、防尘、防水性能。紧固螺丝采用新型连体式，防止螺丝开盖后脱落。额定工作电压220/380V，额定电流10A，防爆等级为ExedIICT6 DIP A20 TA,T6.防腐等级为WF2，可防户内外强度腐蚀。可带挂锁和接线端子。