

# 立式防爆操作柱，防爆操作柱厂家，挂式防爆操作柱

产品名称	立式防爆操作柱，防爆操作柱厂家，挂式防爆操作柱
公司名称	乐清市博辉防爆电器有限公司
价格	260.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	086-057762785595 15858804111

## 产品详情

BZC83防爆操作柱适用范围: 1 1区、2区危险场所； 2 IIA IIB IIC类性气体环境。 产品特点: 1增安型外壳,内装元件为防爆元件； 2外壳用玻璃增强不饱和聚酯树脂压制,而腐蚀； 抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能； 3隔爆型控制开关具有结构紧凑,可靠性好,体积小,通断能力强,寿命长,并有多种功能供用户选配,防爆按钮采用胶封工艺,防爆指示灯用特殊的设计,交流220-380V通用； 4外露紧固件均采用不锈钢,为防掉式设计维修方便； 5壳体和盖的接合面采用迷宫结构,防护性好； 6符合GB3836-2000.IEC60079标准要求.

BZC83防爆操作柱主要技术参数: 防爆标志:Exed II CT6 防护等级：IP65 防腐等级：WF2 使用类别：AC-3 AC-4 额定电压：220V/380V 额定电压：10A 进线口：G1 ” G3/4 ” 电缆外径：12mm-17mm 8mm-14mm 指示灯电压代号： A：AC/DC 12-36V B:AC/D8-100V C：DC220V

D：AC220-380V 指示灯颜色代号： R：红色 G：绿色 Y：黄色 W：白色

按钮触头式代号： I：一常开一常闭 II：二常开 III：二常闭 电流表精度及规格：

1.5级/0.1A 0.5A 1A 1.5A 3A 5A 7.5A 10A 注：接次级电流5A的外附电流互感器，本电流表为过载表，过载电流为5倍，也可根据要求提供3倍或2倍过载的电流表，有特殊要求请说明。

电压表精度及规格： 1.5级/30V 50V 75V 100V 120V 150V 200V 250V 300V 400V 450V 600V 450V-450KV

BZC83防爆操作柱