

# 柴油发电焊机300A辅助电源8KW

产品名称	柴油发电焊机300A辅助电源8KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

柴油发电焊机300A辅助电源8KW发电电焊一体机发电、电焊两用机可选用相应的大泽动力动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人工电焊之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。产品优势：  
采用异步无刷发电机，免维护保养 选用来自大泽动力的..电焊机的工作电压的调节，除了一次的220/380电压变换，二次线圈也有抽头变换电压，同时还有用铁芯来调节的，可调铁芯...电焊机一般是一个大功率的变压器，系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料.来达到使它们结合的目的。

柴油发电焊机300A辅助电源8KW在焊条和工件之间施加电压，通过划擦或接触引燃电弧，用电弧的能量熔化焊条和加热母材电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）\*\*性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的-解决了密封和强度的问题。

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流： 300A

电流调节： 0-300A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100FA

燃油类型： 0#、 -10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820\*560\*770 ( mm )

净重： 185/195 ( kg )