

# 地产中介专用绿色无盘电脑工作站 泛联电脑终端机N13

产品名称	地产中介专用绿色无盘电脑工作站 泛联电脑终端机N13
公司名称	深圳市泛联科技有限公司
价格	150.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区和平路金田大厦2010室
联系电话	0755-82172260 13823723021

## 产品详情

世界上第一台不含硬盘的多用户无盘电脑，为网络用户节约80%的成本费用

1台计算机+PC共享解决方案=N个用户终端

### — 特别介绍：

深圳泛联科技有限公司生产的全球首款NOPN电脑拥有国际独家专利技术，为了更快地占有市场,现通过网络宣传的方式,诚挚邀请各地的经销商加盟合作销售,也欢迎全国各地的有志青年,在校学生加盟!

深圳市泛联科技电脑是以网络为基础的独立终端，它是世界上第一台不需 CPU、硬盘和 CD-ROM 的电脑终端，它组合了网络计算机独有的通讯技术和先进的SOC芯片算法，实现了允许多个用户共同使用一台主机的资源。一台电脑多人使用，每增加一个用户只须增加一台显示器和一套键盘鼠标就可以成为一个独立的终端，多用户可同时使用互相独立，跟单独使用一台电脑没有任何差别。操作互不影响，网速快捷，节约成本80%以上，真正做到了1台计算机+PC共享解决方案=N个用户终端

该技术来源于世界最新的瘦客户机技术(可利用现有电脑进行增加)，由于计算机的发展，新一代计算机资源充足，在使用过程中大量的系统资源一直处于闲置浪费状态，特别是超线程的P4架构，利用率不到10%，这套解决方案就是为了将浪费掉的资源优化整合、充分利用，可以节省硬件投资80%。

购一台主机=配多台电脑的六大优点:

六大优点: 1省钱, 节约大量软硬件购买费用, 免费使用及升级 2 省电, 仅耗电5瓦, 小巧, 无噪声 3 省心, 安装简便, 一按即用, 无需维护 4 安全, 独有的加密技术提高数据的安全性 5 简化, 省去频繁的电脑维护、升级**管理**工作 6 环保, 减少散热和电磁辐射量, 充分节约能耗, 绿色环保

适用范围: 广泛应用于: 学校教学, 阅览室, 培训中心, 计算机机房工程, 大型连锁公司 大中小企业办公, 银行系统, 交通系统, 集团企业, 酒店客房, 大型连锁公司, 房地产行业, 家庭, 等. 承揽大型机房工程, 多媒体教学工程, 目前国内众多企业、院校、单位、家庭、房地产中介机构等都在使用, 受到客户的一致好评!

节省硬件成本; 节省用电; 免维护; 免升级; 无辐射, 绿色环保; 占用空间小, 性能稳定。98%以上没有特殊要求的电脑用户都能采用我们的易博电脑终端!

二产品比较:

云终端与传统标准电脑的性价比比较:

比较传统标准云终端优势利用云终端产品, 避免周期性淘汰PC和减少大量的维护量, 节省达80%的费用性能比较享受购买价格的性能(假设PC是3000元, 那就是3000元的速度云终端享受与主机一样的速度(假设主机是5000元, 则享受5000元的速度)硬件比较购买成本配置越高, 价格越贵, 经济寿命3至5年节省1/3以上PC费用, 数量越多省得越多, 无人为损坏可以使用10年以上维修成本部件损坏, 老化的情况在所难免; 需要不断投入更新、修理的费用高度集成, 零部件极少, 损坏更换的概率非常低升级成本PC淘汰周期速度很快, 需要不断投入费用, 成本高升级主机即可, 无需升级云终端设备; 最大限度保护IT投资使用成本每台PC至少需要200瓦以上低于5瓦的电力消耗, 节省95%电力资源空间占用体积越大, 需要占用更多的办公空间

巧的设计可以节省空间, 安装于显示器后面**软件**

比较购买成本正版软件价格高, 为每台PC配置正版软件, 投资巨大只需要主机购买, 无需为云终端设备购买, 节省80%软件投资(附: 有些软件需要网络使用许可)维护成本每台PC机的软件、系统需要定时更新和维护, 重复繁琐的工作浪费了大量的人力, 物力。只要对主机进行更新和维护, 云终端 Mini-station 设备无需更新维护, 节省90%人力资源管理比较稳定性PC上软、硬件众多, 各种原因都可以导致系统故障云终端设备无需维护。就算不小心碰掉了电源, 数据和操作界面都还保留在主机上, 什么都不会丢失管理性分散管理, 用户众多, 数据难以集中备份管理; 软、硬件系统非常复杂难以统一管理; IT资产的调查和管理需要大量的人力资源支持远程统一管理, 从主机上就可以远程修改云终端设备所有参数。用户数据统一存储于主机/**服务器**

上, 实现统一备份; IT资产只要调查主机情况就可以, 节省97%管理成本安全性USB接口容易把数据泄漏, 同时也容易带入病毒和木马程序, 一旦中毒数据就等于暴露在黑客面前, 毫无安全性可言128

位加密数据传输, 确保了资料在传输过程中的安全性环境比较噪

音风扇、硬盘发出的噪音, 影响心情不会发出任何噪音, 给你一个良好的办公环境热

量主机散发出的热量, 对工作有影响发热极少, 无需散热

三产品参数:

云终端的产品参数

云终端参数CPU采用ARM926EJ

533MHz嵌入式处理器具有集成的高速图形处理组件**内存**

MINI模式下, 本地用户存储, 板载64MUSB闪存接口USB2.0接口4个, 可以接USB键盘、鼠标, U盘, USB移动硬盘等设备单台PC最大用户数用户不受限制(建议用户越多, 把主机的性能提高)支持种类支持宽屏显示、触摸屏、无线连接、可扩展COM、TV输出音频麦克风输入端口, 通过扬声器口立体声输出是否插卡无需插卡显示分辨率640\*480, 800\*600, 1024\*768, 1280\*1024、1440\*900等宽屏模式内部硬件全部固化设计, 没有可移动部件, 没有风扇, 没有本地用户存储电源支持输入: 100-250伏特交流, 50-60赫兹, 额定功率: 5W, 输出: 5伏特直流, 2安培LED指示Power: 电源连接, LAN: 网络连接, Ready:

主机连接连接方式通过10/100M以太网连接支持电影支持色彩范围16位真彩支持语言支持14国语言，2009年高交会参展产品，外贸强推荐产品支持本地打印支持远程访问可远程访问可靠性平均故障间隔时间大大超过100,000小时（遵循Bellcore Issue 6 TR-332, Case 2, Part I at 40 ° C计算）用户软件VDP终端服务软件，Microsoft® Windows CE 5.0操作系统支持系统Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 2008

接口展示：

云终端的接口展示

五特有性能：

云终端的特有性能，相比同行其他产品，有自己的核心竞争力

类别云终端知识产权自主知识产权VDP技术：自己研发，自己生产；其它品牌终端无法比拟2服务软件目前可以安装在WinXP Pro SP2/SP3，Win 2003 Server SP1/SP2 (Standard/Enterprise), WINDOWS7, WINDOWS2008系统上。3终端数量服务器所带终端数量与操作系统有关：WinXP系统上限30个，Win 2003无用户数限制，只要你服务器的配置够高，一百台，二百台都没有问题，无需授权；其它品牌终端受此限制，一般只能30台。4操作系统内置Windows CE 5.0操作系统：可以当迷你电脑使用，可以完成上网浏览，QQ，MSN，PDF文档阅读，音乐欣赏，OFFICE文档编辑处理；其它品牌终端无此工作模式，当服务器当死机了，就眼巴巴的只能罢工了。5自由补丁云服务器的自由补丁：可以升级到最新补丁，提高云服务器的安全性，其它品牌终端受升级补丁影响，每当服务升级了某几个补丁后，下面的终端可能无法登录了！这个问题存在很大隐患。6接口齐全产品接口齐全：具备四个USB口，一个串口，方便接USB鼠标，USB键盘，U盘；其它品牌无此接口，即使有USB接口，也不是作为存储设备。7质量保证品牌质量保证：易博云终端为大厂产品，享受一年质保，在质保期内，产品升级免费

六测试报告：

测试报告云终端测试平台测试结果1配置（一台标配主机）处理器Intel（R）Core(TM) 2 Duo E8300 @ 2.83GHz1常用软件：OFFICE、Adobe Reader、WinRAR通过！（顺畅）内存8GB DDR2 6673浏览器：IE、遨游Maxthon通过！（顺畅）硬盘250GB 2.5英寸7200rpm Serial ATA2邮件系统：Outlook、Express通过！（顺畅）光驱蓝光DVD-RW4防毒工具：瑞星、金山通过！（顺畅）显卡Inter(R) GMA X31005聊天工具：QQ、MSN、飞信通过！（顺畅）屏幕19寸1440 × 900液晶显示器8基于Web的B/S应用：如OA通过！（顺畅）双网卡Realtek RTL8160/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC7视频播放：MediePlayer、暴风影音通过！（一般）操作系统Windows 2003 server enterprise6中文输入：智能ABC，搜狗输入法通过！（顺畅）2终端30台云终端MINI-STATION9股票软件：大智慧通过！（顺畅）3测试软件常规安装软件10下载软件：迅雷通过！（顺畅）11MP3工具：千千静听通过！（顺畅）4测试方法服务器：在服务器端逐一安装上述软件。通过网线将服务器端内网口与中间设备（交换机/路由器/Hub）相连，再通过网线将服务器外网口与本地外网相连接。客户端：通过网线将中间设备（交换机/路由器/Hub）与30个云终端MINI-STATION的RJ45口连接，使得云终端与服务器组成一个小型局域网，云终端自动获取DHCP服务器所分配IP地址。结论：通过！！30台云终端MINI-STATION用户同时登陆服务器，或开启不同的软件，或几个用户开启同样的软件结果表明，终端能够独立运行各类软件，互不干扰，其中，除云终端播放视频时全频效果不佳外，其余软件的使用都很流畅

七云终端配置连接：

云终端的参考配置连接数量

云终端连接用户数与服务器最低配置参考表服务器配置每台服务器所带云终端用户数CPU:酷睿双核2.0GHZ以上 内存：2GB10个以下CPU:酷睿双核2.0GHZ以上或四核  
 内存：4GB10-20CPU:酷睿双核2.6GHZ以上或四核  
 内存：大于等于4GB(最大可配置内存与操作系统版本有关)20-30CPU:志强双核2.3GHZ以上或四核  
 内存：大于等于8GB(最大可配置内存与操作系统版本有关)50或更多

? N130硬件参数

产品尺寸	接入终端尺寸115*115 *26 mm 包装尺寸235*145*40mm	
产品重量	接入终端重量: 180g 包装毛重：（含电源适配器，包装盒及其他）：	
工作电压	输入：100-250 V交流, 50-60 Hz; 输出：5 VDC, 2 A 功耗：5 Watts	
前端LED指示灯	Power:电源连接；LAN:网络连接 Ready:主机连接	
外部接口	01 – 音频输出 02 – 键盘接口 03 – 鼠标接口	04 – 以太网接口 05 – VGA接口 06 – 直流电源接口 07 – 电源开关
主机连接	通过100 Mb/s以太网连接	
显示分辨率	640x480、800x600、1024x768（60 or 75 Hz刷新率），1280x1024（~63 (60Hz)。支持16位真彩色。	
音频	立体音输出	
数据安全	数据保存在共享的主机上，共享器本身没有存储空间	

内部硬件	全部固化设计，没有可移动部件，没有风扇，没有本地存储 芯片系统集成 没有本地操作系统
产品寿命	>>100,000小时（使用Icore Issue 6 TR-332, Case 2, Part I在40 ° C条件下）
硬件安全性	没有本地用户存储器
<b>软件性能</b>	
所支持的操作系统	微软：Windows XP Professional和Media Center Edition 2005 Windows Server 2003, Small Business Server 2003 Linux:几类Linux版本
所支持的应用软件	普通电脑应用软件，包括浏览器，电子邮件，办公软件，相关教育软件 不支持3D游戏，不支持全屏播放的家庭影院应用
单机用户数量	使用服务器每台主机最多30个外接用户（例如Windows Server 2003） 使用个人电脑每台主机最多10个外接用户（例如Windows XP）