

# 无锡汽车处理尾气的装置 远程指导 JHKJS78

产品名称	无锡汽车处理尾气的装置 远程指导 JHKJS78
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	18650.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

## 产品详情

### 【微生物菌种废气净化设备 生物法环保机械原理】

微生物菌种废气净化设备 生物法环保机械生物处理法就是把微生物菌种固定不动粘在多孔结构物质填充料表层，从而使空气的污染在填料层内进行生物处理，有机废气等有害物质附着在孔隙度表层，被孔隙度里的微生物所损耗，运用微生物陈新陈代谢性命活将有机废气里的有害物转变成简单无机化合物及细胞核并分解成CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O和中性盐。微生物菌种废气净化设备是依据传统气体吸收双膜理论而所提出的生物处理基础理论。

### 【微生物菌种废气净化设备 生物法环保机械生物法处理废气三个阶】

- 1.汽液蔓延环节：有机废气里的化合物先通过填充料气液插口由相转移至高效液相；
- 2.液固蔓延环节：有机废气里的臭味化学物由高效液相护散到微生物期料生物膜系统；
- 3.磷酸戊糖途径环节：组合填料表面形成一层的生物膜系统里的微生物菌种把臭味气体分子结构空气氧化，与此同时生习起或磷等营养成分及O<sub>2</sub>蔓延消化吸收。

## 【微生物菌种废气净化设备 生物法环保机械技术特征】

- 1.微生物菌种废气净化设备 生物法环保机械组合填料微生物两亲性好比表面积，强度大；
- 2.迅速驯化挂膜；
- 3.生物滴滤床可反洗，抗负荷能力很强,填充料不阻塞，压力降小；
- 4.微生物菌种废气净化设备 生物法环保机械净化率> 70%；
- 5.微生物菌种废气净化设备 生物法环保机械适用大风量、较低浓度的(150~300mg/m')VOC治理，运行费用便宜。

## 【微生物菌种废气净化设备 生物法环保机械应用领域】

微生物菌种废气净化设备 生物法环保机械适用解决常温下、大风量、中较低浓度的、容易挥发的工业废气(臭味)，可解决有机溶液类型包括苯系、大环内酯、脂类、代烃、烷类以及其它混和有机废气。

活性炭浓缩转轮催化燃烧设备 废气净化设备组成：

活性炭浓缩转轮催化燃烧设备主要是由预处理装置、活性炭浓缩转轮设备、催化燃烧设备、离心风机、烟筒等构成废气净化设备。有机废气经干式过滤再进入憎水性活性炭浓缩转轮，会被合理吸附于活性炭中，通过活性炭吸附后气体归属于清洁气体，可直接由烟筒排放到中。活性炭浓缩转轮不断以一小时1-6转速率运行，同时把吸附的有机废气传输至吸附机。于吸附区中运用一小股加温蒸汽将有机废气质开展吸附，吸附后沸石转轮自动旋转至冷却区减温之后再转动到吸附区，持续性吸附挥发物有机废气。吸附后萃取气体被送往催化燃烧装置(CO)，在300°的高温环境催化反应，转化成二氧化碳和水，完成有机废气处理做到排放标准目地。

活性炭浓缩转轮催化燃烧设备 废气净化设备应用工况条件：

较低浓度的、大风量、环境温度低于50℃、环境湿度低于90%RH。沸石转轮  
CO催化燃烧设备适用有机化学成分是苯、二甲苯、二甲苯、醇、酮、醛、及部分酯等。沸石转轮催化  
燃烧设备(CO)不适合有机成分有UV漆、环氧固化剂、醚类高聚物、卤素灯泡以及化学物质、重金属超  
标酸盐等。