

EVA 日本三井EV450 塑胶原料

产品名称	EVA 日本三井EV450 塑胶原料
公司名称	东莞市广阳塑胶原料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶中心城99号
联系电话	86-076987196259 13326879698

产品详情

EVA塑胶原料 (1)台塑：7350M(发泡级)、7240M、7470M、629、630 (2)扬子-巴斯夫：211、5110J (3)美国杜邦/日本三井：EV150、210、250(高透明)、260、40W、460、220、3017AC.750(薄膜级) (4)新加坡：H2181(发泡级)、2020 (5)北京现代：18-3 14-2 155 9-2 (挤出级) 台聚：630、659、631、628 供应EVA UE639-04台湾聚合VA含28%熔指150热熔级用途：热熔胶 供应EVA UE629台湾聚合VA含18%熔指2.5发泡级用途：鞋底发泡 供应EVA UE630台湾聚合VA含16%熔指1.5发泡级用途：压缩成型（发泡）被覆挤压吹出成型.供应EVA UE631台湾聚合VA含22%熔指1.4 供应EVA UE638-04台湾聚合VA含28%熔指18 供应EVA UE653-04台湾聚合VA含28%熔指400 供应EVA UE654-04台湾聚合VA含33%熔指30 供应EVA 7240M台湾台塑VA含15%熔指1.5特性：机械性质佳、高弹性 供应EVA 40W日本三井VA含量40熔指65适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料 供应EVA 150日本三井VA含量33熔指30适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料 供应EVA 210日本三井VA含量28熔指400适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料 供应EVA 220日本三井VA含量28熔指150适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料 供应EVA 250日本三井VA含量28熔指25适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料 供应EVA 260日本三井VA含量28熔指6适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料 供应EVA 360日本三井VA含量25熔指2 供应EVA 420日本三井VA含量19熔指150 供应EVA 450日本三井VA含量19熔指150 供应EVA 460日本三井VA含量14熔指2.5 供应EVA 550日本三井VA含量14熔指15 供应EVA 560日本三井VA含量14熔指3.5 EVA应用范围：橡塑制品是新型环保塑料包装材料，具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，具无毒、不吸水。 EVA 橡塑制品经设计可加工成形，其防震性能优于聚苯乙烯（泡沫）等传统包装材料，且符合环保要求，是出口产品的最佳选择。相对于防震包装可以切割、成型；因密度差异较大，还可以有更为广泛的用途。 EVA的特点：耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震缓冲性能。保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。销售热线：手机13326879698 电话：0769-87196259QQ：1094844889