

# 型高压冲击双作用型电磁阀电磁阀

产品名称	型高压冲击双作用型电磁阀电磁阀
公司名称	深圳市德腾机电设备有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区创业路怡海广场西座17G
联系电话	86-075586575299/86575266/86575219/ 0135-90417063

## 产品详情

### 型高压冲击双作用型电磁阀电磁阀

美国Peter Paul公司优势：美国Peter Paul公司拥有60多年的电磁阀专业设计制造的经验，实力雄厚,长久以来在全球与许多顶级设备制造公司配套研发设计，产品众多（防爆高压型电磁阀、低功耗防爆电磁阀、自锁式（磁保持式）电磁阀、超低功耗电磁阀、超高压电磁阀、微型电磁阀等），约有几千种，既有通用产品又有非通用产品，既有标准产品又有非标准产品，公司生产系统应用先进生产管理工具-JIT、kanban管理等，保证您的质量前提下同时满足您的货期要求。

### 工作条件

介质：空气，水和其他流体使用标准密封件-BUNA丁腈橡胶密封,热水、蒸汽（由于流体的粘度变化可能会改变50系列的额定压力评级，咨询工厂）汽油、许多的油需要特殊的密封材料 - 请咨询销售代表或工厂。

### 温度范围：

标准阀的环境温度：-0 ° F (-18 ) 至104 ° F (40 )；介质温度：0 ° F (-18 ) 到150 ° F (65 )。可选大大高于或远低于环境温度和介质温度。有关具体信息，请向工厂咨询。

真空：5微秒；咨询工厂

泄漏：泡沫紧密级

爆破压力：5000 PSI；

最大工作压差：见目录清单。

### 电气特性

线圈电压：5 - 825V AC 50-60HZ, 1.8-265V DC

额定功率：

H22      EH 22

A.C. 7.7 w.   A.C. 7.3 w

D.C. 9.5 w   D.C. 9.5 w

线圈结构：模压成型和封闭，或三线接地连接

典型响应时间（气体）：4 - 16毫秒--全系列

机械特性：

阀体材质：标准型为阳极氧化铝；

内部组件：不锈钢；

密封材质：丁腈橡胶（标准型）。许多其他特殊复合材质；

孔直径：1/32（见上表）；

使用寿命：500万次，这取决于应用、维护等；

单位产品重量：0.6KG。

外壳引线：扣环或1/2NPT管道连接--更多信息请咨询代表处

认证：众多电磁阀型号经过UL/CSA认证-更多信息请咨询代表处

Class I,

Div 1, Group C and D - Class II, Div 1, Groups E, F, and G; Div 2 Groups

A,B,C,D,E,F, and G.

电磁阀技术参数：

气体工作压力PSI		口径	CV值	扣环引线外壳	
AC	DC			高压标准型	高压防爆型
3000	3000	1/32	.022	H23GG19DCV	EH23GG19DCCM

2500	1500	3/64	.041	H23HH19DCVG	EH23HH19DCCMG
1750	500	1/16	.065	H23JJ19DCVG	EH23JJ19DCCMG
650	100	3/32	.100	H23KK19DCVG	EH23KK19DCCMG
液体工作压力PSI		通径	CV值	扣环引线外壳	
AC	DC			高压标准型	高压防爆型
3000	3000	1/32	.022	H23GG19DCV	EH23GG19DCCM
1500	1500	3/64	.050	H23HH19DCVL	EH23HH19DCCML
1000	500	1/16	.070	H23JJ19DCVL	EH23JJ19DCCML
300	100	3/32	.130	H23KK19DCVL	EH23KK19DCCML

深圳市德腾机电设备有限公司独家代理美国Peter Paul 电磁阀，包括[防爆电磁阀](#)、[高压防爆电磁阀](#)、[自锁式电磁阀](#)、[磁保持式电磁阀](#)、[低功耗电磁阀](#)、[低功率电磁阀](#)、[超高压电磁阀](#)、[试验零泄漏电磁阀](#)、[医疗材质用的医疗电磁阀](#)等。  
其他关于阀体、端口、密封、电气连接等选项请参考选型资料，或者咨询代表处。