

上海川源机械污泥泵CP515-100/2

产品名称	上海川源机械污泥泵CP515-100/2
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	川源污泥泵:Q=100 kw 22:H=30 扬州:kw15
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

上海川源污泥泵，川源排污泵，上海川源排污泵

CP沉水式污物（泥）泵

功率：0.75Kw-110Kw

口径：50 mm-400 mm

扬程：9 m-45 m

流量：10 m³/h-2500 m³/h

材质：FC200、SUS304、SUS316

型号：CP51.5-50/2 CP52.2-80/2.CP53.7-65/2,CP55.5-80/4 CP55.5-65/2

CP57.5-80/2 CP57.5-150/2 CP57.5-200/2 CP511-80/2 ,CP511-100/4,CP53.7-65 CP57.5-80/2

CP511-100/2 CP515-100/2 CP530-200/4 , CP52.2-65/4 , CP53.7-80 , CP55.5-80/4 ,

CP57.5-80/4 ,CP511-80/4 , CP515-80/4 , CP53.7-100/4 , CP55.5-100/4 ,

川源水泵 污水泵

川源水泵 不锈钢排污泵 上海川源水泵，川源水泵

SSP沉水式不锈钢排水泵

用途：大楼地下排放设备, 下水道排水工程。

土木建筑工程施工。

农业灌溉及畜牧排水。

船舱积水、污水排放。

污水处理场之污水输送。

本产品采用不锈钢及工程塑胶为材质, 重量轻。

本产品流道及叶轮一体成型, 损失少、效率高,
达到节省能源功能。长期使用于一般污水中不生锈, 不会产生二次污染, 符合环保要求。

适用液体温度：0 ~ 40°C。

机械轴封：双机械密封, 轴封材质为碳化硅。

马达：鼠笼式感应电动机, F 级绝缘并符合IP68。

功率：三相 0.4-3.7kW 单相 0.4-0.75kW

口径：50mm-80mm

扬程：7.5m-20m

流量：9m³/h-33m³/h

材质：PP+SUS304 (316)