

陆家镇铸造用覆膜砂平均细度检测

产品名称	陆家镇铸造用覆膜砂平均细度检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

铸造用覆膜砂平均细度是指覆膜砂中颗粒的平均大小。常用的方法是通过筛网进行检测。具体的步骤如下：1. 将待测的覆膜砂样品取得适量，并将其放入特定尺寸的筛网中。2. 放入筛网的样品可以通过轻轻摇筛网，使其均匀分散。3. 将筛网放在震动器上进行震动，震动一定时间以后，停止震动。4. 将筛网从震动器上取下，对筛网上的颗粒进行称重。同时要注意记录滞留在各个筛孔中的颗粒的质量。5. 针对不同粒径范围的筛孔，计算出每个筛孔中颗粒的质量百分比。可以用下面的公式进行计算：质量百分比 = 质量 / 总质量 × 100%。6. 根据计算所得的质量百分比，可以绘制出粒度分布曲线，进一步分析样品的细度。通过铸造用覆膜砂平均细度的检测，可以有效控制铸件的质量和性能。不同的铸造工艺和要求，可能对覆膜砂的平均细度有不同的要求，因此检测结果需要与实际要求进行对比。