

500g防汛复合土工膜 断裂强度7.5KN

产品名称	500g防汛复合土工膜 断裂强度7.5KN
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.50/平方米
规格参数	功能:防渗漏, 隔离, 抗穿刺, 加筋 用途:河道整治、护岸, 路基加筋, 人工湖垫层 使用方法:人工铺设, 热熔接缝, 固定回填
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

500g防汛复合土工膜 断裂强度7.5KN

【导语】本文介绍了一个具有多种功能和用途的土工材料500g防汛复合土工膜。该土工膜具有防渗漏、隔离、抗穿刺和加筋等功能, 被广泛应用于河道整治、护岸, 路基加筋和人工湖垫层等领域。本文着重介绍了该土工膜的使用方法以及德州润泽土工材料有限公司。

【关键词】土工膜, 复合土工膜, 防汛复合土工膜, 500g防汛复合土工膜, 7.5KN复合土工膜

【功能】防渗漏, 隔离, 抗穿刺, 加筋

【用途】河道整治、护岸, 路基加筋, 人工湖垫层

【使用方法】人工铺设, 热熔接缝, 固定回填

500g防汛复合土工膜在防渗漏、隔离、抗穿刺和加筋等方面具备出色的性能。该土工膜采用先进的制造工艺, 经过特殊处理后, 不仅具有较高的断裂强度达到7.5KN, 还具有良好的耐候性和抗老化性能。

500g防汛复合土工膜广泛应用于河道整治、护岸工程。在河道整治方面, 土工膜可以有效防止水土流失, 加强土壤的固化和加筋, 提高河岸的稳定性。同时, 土工膜还能用于护岸工程, 可以有效保护河岸不受水流侵蚀, 提高河岸的抗冲刷能力, 延长岸线的使用寿命。

另外, 500g防汛复合土工膜还可用于路基加筋工程。在路基加筋方面, 土工膜的加入可以有效提高路基的承载能力、防止土壤沉陷和裂缝的产生, 保护路基的稳定性和安全性。此外, 土工膜还可以用于人工湖垫层的铺设, 增加人工湖的保水性能, 防止水分的渗透和流失。

使用500g防汛复合土工膜的方法有多种。首先, 人工铺设是常用的方法。将土工膜铺设在需要进行防渗漏、隔离和加筋的场合, 确保土工膜的完整性和连接性。其次, 对于土工膜的接缝处, 可以采用热熔接

缝的方法进行处理，确保接缝处的密封性。固定回填是重要的一步，可以使用锚杆或其他固定设备将土工膜固定在地面上，防止其移动和脱落。

【问答】

问题1500g防汛复合土工膜的价格是多少

回答500g防汛复合土工膜的价格为4.50元/平方米。

问题2500g防汛复合土工膜的断裂强度是多少

回答500g防汛复合土工膜的断裂强度为7.5KN。

问题3500g防汛复合土工膜适用于哪些领域

回答500g防汛复合土工膜适用于河道整治、护岸，路基加筋和人工湖垫层等领域。