

防火密闭门，密闭门

产品名称	防火密闭门，密闭门
公司名称	济宁市亿煤机械装备制造有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-3151923 15376502859

产品详情

防火密闭门，密闭门

密闭门厂家，防火密闭门价格，防水密闭门说明

矿用密闭门主要用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，可以防止水和火的突然浸入。

矿用密闭门的具体参数如下：

矿用密闭门最大承受的压力为98KPa，按硐口尺寸分为以下4个规格：

序号 型号规格 图号

1 MMB1.4 × 1.8 B85-373(1)

2 MMB1.6 × 1.8 B85-373(2)

3 MMB1.8 × 2.0 B85-373(3)

4 MMB2.1 × 2.0 B85-373(4)

型号MMB1.4 × 1.8：MMB表示密闭门，1.4表示硐口净通过宽度(或指门不代带门框的净宽度)为1400mm，1.8表示硐口净通过高度（或指门不代门框的净高度）为1800mm。

矿用密闭门的主要结构：

1) 井下密闭门门扇为平钢板，井字

筋板14mm，圈梁等组焊而成；底板10mm,密封橡胶板20mm.

2) 门框为槽钢、工字钢组在框架结构；

3) 拉紧装置为楔形滑块楔紧；

4) 门枢采用滚动轴承支撑。

产品说明信息可能还不够细致和全面，如果您需要更详细了解无压风门的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！