

# 河北养殖格栅板厂家供应乐山4s店玻璃钢钢格栅资阳污水厂格栅

产品名称	河北养殖格栅板厂家供应乐山4s店玻璃钢钢格栅 资阳污水厂格栅
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	76.00/平方米
规格参数	品牌:乐博 型号:25, 30, 38, 50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北养殖格栅板厂家供应乐山4s店玻璃钢钢格栅资阳污水厂格栅

玻璃钢沟盖板

【产品工艺】:玻璃钢材质-- 模压成型工艺

【产品规格】:型号可定做

【产品应用】:可应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。

玻璃钢(简称FRP)格栅又名玻璃钢格板，是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料，玻璃钢格栅可以作为结构材料，用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、舰艇甲板、楼梯、栈道等。具有耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳样、有多种样式形式备选等特点。

- 1.美观结实具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性，根据实际使用场合要求，可经济的选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基性做基体材料
- 2.轻质、高强、且便于切割、安装
- 3.耐老化理论上，使用寿命在20年以上。
- 4.阻燃.不导电.

- 5.色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有：黄、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色，也可以搭配进行。
- 6.可设计性强.尺寸灵活多样，方便切割，尺寸稳定。

常用的玻璃钢格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种。带自粘胶的可直接在已平整的基层上铺设，不带自粘胶的通常采用不锈钢卡环和钢钉固定法。普通路段均采用不带自粘胶的玻纤格栅，固定所需材料为：

50×50×0.3mm的固定不锈钢卡环，要求平整不翘角，周边宜倒角处理；

2英寸钢钉。采用固定钢钉或不锈卡环法铺设玻璃钢格栅时，先将一端固定卡环和钢钉固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钢钉可用锤击或射钉射入。再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2~5m。也可按缩缝间距分段，钢钉位置设于接缝空隙处。要求格栅拉紧时玻纤纵横向均处于挺直张紧状态。玻璃钢格栅搭接为纵向搭接，搭接宽度不小于20mm，横向搭接宽度不小于15mm，纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前幅置于后一幅之上。固定时不能将钢钉钉于玻璃钢格栅上，不能用锤子直接敲击玻璃钢格栅，固定后如发现钢钉断裂或卡环松动，则需重新固定。玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定，使玻璃钢格栅与原路表面粘结牢固。