

# 医用针管牢固度测试仪

产品名称	医用针管牢固度测试仪
公司名称	上海迎乐仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海迎乐:上海迎乐 LG-D:LG-D 上海:上海
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层Q区257室
联系电话	18610205680 18610205680

## 产品详情

医用针管牢固度测试仪技术指标：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：GB15811-2016《一次性使用无菌注射针》

YY0321断裂力测试

显示：采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800\*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、测试、上行、下行、时间、标定。实时显示拉力。

测试项目：用于测试医用导管断裂力，导管和导管接头的连接牢固度，医用针管的针座与针管，衬芯与衬芯座的连接牢固度等拉伸试验。

可编程控制器：PLC+ARM，

拉断力测试范围：定制0~80N，误差不大于±1%，分辨率0.01N。

时间设定：定制1-999S，误差不大于±0.5S。

速度设定：定制50mm/min~500mm/min 误差不大于±5%。；

传感器：高精度力值传感器（软硬件保护功能）

打印方式：机载微型针式打印机

测试数据：机载自动采集牢固度测试数据，牢固度最大值与平均值和偏差值等

电源：AC90V-240V/50Hz

净重：20kg

外形尺寸：400 × 240 × 240 ( mm )

医用针管牢固度测试仪厂家介绍：

上海迎乐仪器仪表有限公司（原为上海兴乐电讯器材有限公司，成立于1993年），为国内早专业生产一次性使用注射器、注射针专业检测仪器的生产厂家。

公司历经30年的市场拓展，凭借规范标准的管理流程、先进前沿的生产技术、勇于创新的经营理念、优质完善的服务体系，已成为业内认可的集研发、设计、生产、销售、服务为一体的全方位解决方案专业供应商。