

热敏不干胶标签打印机

产品名称	热敏不干胶标签打印机
公司名称	北京芯诚科技电子有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区泰德商务花园B座4层
联系电话	010-64205568 13522369646

产品详情

标签条形码不干胶打印机 支持热敏卷筒纸/不干胶纸

同时满足介质幅面16mm-82mm范围内不同需求，操作简便 纸张自动校验功能 温度自适应控制 模块化设计，满足不同的应用需求。

打印方式：热敏 分辨率：203DPI 打印宽度: 16-82mm 打印速度: 最大127mm/s;普通101mm/s
存储器: DRAM：2M FLASH：2M 打印头温度探测: 热敏电阻 打印头位置探测: 光电传感器
通讯接口: 并行接口、网络接口、RS-232和USB接口

条码: CODE128 EAN128 ITF CODE39 CODE93 EAN13 EAN13+2 EAN13+5 EAN8 EAN8+2 EAN8+5
CODABAR POSTNET UPE-A UPCA+2 UPCA+5 UPC-E UPCE+2 UPC-E+5 CPOST MSI
MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 字符集: 常用单字节字体：FONT 0到 FONT 8 字符放大/旋转:
横向纵向均可放大1-10倍，旋转打印（0 90 270 360度）图形:
单色PCX，BMP等图像文件可下载到FLASH，DRAM 纸张类型: 热敏卷筒纸，不干胶纸等

纸张类型: 热敏卷筒纸，不干胶纸等 介质幅宽: 16mm-82mm 纸卷外径: 电大85mm 纸卷内径：最小25mm
出纸方式：撕离或剥离 电源输入：24VDC，2.5A

工作环境：5-45C，20-80%RH（不结露） 贮存环境：-40-55度,<93%RH(40C) 外形尺寸:
220（D）X150（W）X150（H）mm 重量: 约1.5kg