

# AT挂板 中孔自洁混凝土模块水泥板 外墙挂板水泥板 纤维水泥挂板

产品名称	AT挂板 中孔自洁混凝土模块水泥板 外墙挂板水泥板 纤维水泥挂板
公司名称	上海永沛实业有限公司
价格	380.00/平方米
规格参数	产地:日本
公司地址	中国 上海市闵行区 闵行区莲花路1733号D103室
联系电话	13661626164

## 产品详情

项目	质量规格值	试验概要	外墙装饰板EX	有关规格
重量 (kg/m <sup>2</sup> )	空气干燥	21mm品	16mm品	
比重	**干燥	23	19	
含水率 (%)	60 ± 3	24	9以下	JIS A 5422
弯曲破坏负荷 (N)	小时干燥后20%以下	JIS A 1408中规定	885以上	JIS A 5422
抗冲击性	将JIS A 1408中规定的试验片利用砂上全面支持方法, 将500g的球形物体自由落下, 而不造成贯通的龟裂。	合格	合格	JIS A 5422
涂层的密合性	使用JIS Z 1522中规定的宽24mm的玻璃纸胶带, 涂料剥离面积为5%以下	5%以下	5%以下	JIS A 5422
耐气候性	用JIS A 1415中规定的日光碳棒灯照射1000小时	合格	合格	JIS A 5422
耐冻结熔解性	在15~25 的清水中浸泡约24小时后, 在	10%以下	10%以下	JIS A 5422

-20 ±3 的空气中  
 冻结约2小时，再放  
 到20 ±3 的水中  
 溶解约1小时，重复  
 循环200次，观察层  
 间剥落情况无显著层  
 间剥落且厚度变化率  
 在10%以下

耐透水性 在250mm的水柱（内径10mm以下 10mm以下 JIS A 5422

径35?的试验管）中  
 静置24小时后水面降

吸水弯曲 低高度在10mm以下 3mm以下 JIS A 5422

将试验片（320\*150\*3mm以下  
 m）浸泡在水下3cm  
 处，静置3小时后，

干燥器

中静置1.5小时后弯  
 曲在3mm以下

耐火性 JIS A 1321（合格） 合格 JIS A 1321

耐火1级）

钉头逆拔耐力（N/根） 纯正钉（2.75\*50mm 2,671 2,513 ASTM D 1037  
 ） 头径5.5?）

以“创造美好的人类生活环境”为目标创造丰富且舒适的居住环境作为企业发展的宗旨