

无铬达克罗

产品名称	无铬达克罗
公司名称	沙河市科华紧固件制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省沙河市东环南延
联系电话	0319-8789218 18931075095

产品详情

0%##%详细说明##%工艺特点 答：1) 具有极强的抗腐蚀性：在涂层厚度相同情况下，达克罗耐盐雾腐蚀的能力是传统镀锌层的7-10倍。2) 具有极好的耐热性：因为达克罗涂层是在300 高温下烘烤固化的，所以即使在较高温度条件下使用，其外观色彩也不会发生变化，耐蚀性不变。

3) 无氢脆：由于达克罗工艺处理过程中不进行任何酸处理，因而不存在氢脆现象。4) 优异的渗透性：达克罗即使在处理管状零件内部及微孔内部时也能成膜，因而渗透能力远优于电镀锌。5) 适用于多种基体材料：达克罗涂层可以适用于钢、铸铁、铝及其合金、粉末冶金等多种材料的表面保护。6) 具有优异的耐候性：达克罗涂层对大气层的紫外线辐射、沿海等恶劣环境均有较强的抵抗能力，而且耐化学品腐蚀。

7) 具有良好的表面质量：经过达克罗涂覆的零部件呈亚光银灰色，美观大方，并能长久保持不变色。8) 具有极好的环保性：达克罗处理时不需任何酸洗，在涂覆过程中没有排放含有锌、铬等有害物的废水，对环境无污染，具有环保的显著特性，故又称“绿色电镀”。9) 具有极好的附着力：达克罗涂层是以多次涂复烘烤结合而形成，因此它与钢铁基体粘着力相当强，它的表面对附加涂层的附着结合力也很强，有利于达克罗的系列溶液的涂刷和喷涂。

10) 该工艺缺陷：涂层较软，不宜在活塞杆等运动件上使用；耐污迹性较差。 %##%#%#%