

# ITT水泵 ITT增压泵-lowara水泵

产品名称	ITT水泵 ITT增压泵-lowara水泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	ITT水泵:Q=100 GISO:H=30 南京:kw22
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

ITT水泵GISO卧式离心泵，ITT水泵轴封，ITT泵配件

GISO65-400-20,GISO65-400-250,GISO65-50-160, GISO80-50-200,GISO80-50-250,

GISO80-50-315,GISO80-65-160,

GISO100-65-315, GISO100-65-200,GISO100-80-160,

GISO125-100-200, GISO125-100-250,GISO125-100-315,GISO125-100-400

GISO 150-125-250 , GISO 150X125-315 , GISO 150X125-400 , GISO 150X125-500 , GISO 200X150-315 , GISO 200X150-400 , GISO 200X150-500 , GISO 250X200-315

制造标准：ISO2858ITT水泵性能参数\*\*可达：900m<sup>3</sup>/h

扬程可达：160m工作压力：16bar和25bar

介质温度范围：-20 ~ +140

进出口径：进口口径DNS：DN50-DN250

出口口径DND：DN32-DN200

适用范围：供水、供热、空调系统、增压供水、消防喷淋系统、喷洒、灌溉、游泳池、喷泉供水等。

ITT水泵特点：

\*采用后拉式结构，维修式无须拆除泵壳及管路。

\*所有泵型采用4种泵轴，极大的\*\*了零件的互换性，且轴采用火焰校直，消除轴内部应力，\*\*了轴封的寿命。

\*所有叶轮均经过二次切削，以满足客户的实际需要。

\*叶轮前后均有耐磨口环，方便水泵的维护，\*\*了泵壳和叶轮的寿命，对长时间维持水泵的高效率提供了保证。

2、使用寿命长在油、水类介质中一般可达1~2年或更长时间，在化工介质中通常也能达半年以上；

3、**摩擦功率**消耗小机械密封的摩擦功率仅为软填料密封的10%~50%；

4、轴或轴套基本上不受磨损；

5、维修周期长端面磨损后可自动补偿，一般情况下，毋需经常性的维修；

6、抗振性好对旋转轴的振动、偏摆以及轴对密封腔的偏斜不敏感；

7、适用范围广机械密封能用于低温、高温、真空、高压、不同转速，以及各种腐蚀性介质和含磨粒介质等的密封