

TB40006.1电磁锤振打器TB400013.1振打器线圈

产品名称	TB40006.1电磁锤振打器TB400013.1振打器线圈
公司名称	铜川铁塔电瓷制造有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省铜川市 红旗街25号（联系电话13571577004）
联系电话	0135-71577004 13571577004

产品详情

单位：铜川铁塔电瓷环保科技有限公司

company : tongchuan iron tower electric porcelain environmental technology co.ltd (original: tongchuan electric porcelain factory)

全国服务热线：135 7157 7004

service hotline: 0086 13571577004

qq在线咨询：369569660

qq online consulting: 369569660

微信：13571577004

wechat：13571577004

网站：<http://www.tcttdc.com>

website: <http://www.tcttdc.com>

网站：<http://www.tcdcc.net>

website: <http://www.tcdcc.net>

邮箱：13571577004@163.com

e-mail：13571577004@163.com

电话：0919-816 3738

tel：0086 919-8163737

传真：0919-防止垃圾传真,请电话咨询传真号码

fax: 0086 919- to prevent junk fax, please telephone fax number

esi-1脉冲振打器,龙净环保be电除尘电磁锤振打器tb40006.1电磁锤振打器tb400013.1电磁锤振打器线圈

电磁锤振打器的详细描述：

电磁锤振打器由一个绕制在高强度线圈骨架上的电磁线圈组成,线圈骨架装配在一个钢制的保护罩内,以便能安全地在户外使用。其通过机械振打作用清除沉积在电除尘器极板和极线上的粉尘。电气技术特性:最大电流(瞬间) 30amps 操作电压 220vdc 典型的电脉冲时间 50msec 最大冲击能量 26.5j 振打棒重量 9kg 电缆配2.5*2

产品优点:

对极板具有强力清灰作用;维护工作量很小;可在户外安全使用;

在现有的各种除尘器上安装简易,可用于改造旧式电除尘器。电磁锤振打器工作原理:当线圈通电时,线圈周围便要产生磁场,振打棒在磁场力作用下被提升,达到一定高度时因线圈断电、磁场消失,振打棒在重力作用下自由下落,撞击振打杆,由振打杆将振打力传递到内部阴、阳极系统或气流分布装置上,实现振打清灰的目的。1.顶部电磁振打的振打棒和振打杆之间的相对位置不会因为系统热胀冷缩的关系而受影响,因此,不会改变振打杆的受力效果。而阴、阳极系统的下部可以自由伸缩,因此,对烟气的温度有更宽广的适应范围。2.顶部振打的清灰性能与阴、阳极系统的结构型式密切相关。在结构设计中,应充分注意振打器的配置,着力点的位置和力的传递三要素。只要结构设计合理,顶部振打清灰完全能够满足各种工况要求,它不仅适合于短极板中、小型电除尘器,而且适合于长极板大型电除尘器。3.目前的电磁锤振打器所能产生的最大振打能量是27.12焦耳,厂内实验表明,一个振打器对三排高度15m的be型极板排振打,采用不同振打力时,对中部极板排和边沿板排第一块极板(振打加速度最小的一块)上测量振打加速度分布。当振打力为18.8焦耳时,收尘极板下端获得的振打加速度>100g。实验和实践证明,顶部电磁振打器能满足阴极清灰所需的振打加速度值(50g)的要求,是电除尘设备比较完美的振打清灰方式。

龙净环保be电除尘器电磁锤振打器振打器线圈组件tb40006.1

龙净环保be电除尘器电磁锤振打器振打器线圈组件tb400013.1 福建龙净环保bel型电除尘器本体振打锤tb42401.0

福建龙净环保bel型电除尘器本体振打锤tb42402.0 福建龙净环保bel型电除尘器本体振打锤tb42403.0

福建卫东环保wt宽间距电除尘器配套电磁锤振打器 卫东环保ml系列宽间距电除尘器配套电磁锤振打器

福建卫东环保mw系列电除尘器配套电磁锤振打器 龙岩五环环保bc型电除尘器配套电磁锤振打器

主营(铁塔牌)电除雾器石英管,阴极悬挂瓷瓶,95氧化铝侧部振打瓷转轴jn-072/006xdiv-3,95瓷阴极振打绝缘轴js1
3-630-b,电除尘阴极吊挂瓷瓶,锥形绝缘轴t501-2,承压绝缘子t515-2,95瓷电瓷套筒zt600,电捕焦瓷套95瓷电瓷转
轴f4.1.8,电捕焦油器穿墙套管,95瓷电瓷支柱,阳极振打瓷轴jn-08202c,侧部振打瓷转轴jf10-390,电除尘石英管,95

瓷套xtl/j09627,高分子振打棒顶部,95瓷振打棒jz3-520,锥形绝缘轴t501-1,刚玉瓷振打棒,高压瓷缸,锥形瓷套7410,阴极支撑瓷套f3.1-3,煤气发生炉瓷套,异形瓷套,棒型支柱,振打棒橡胶套密封海波轮,电捕焦电晕丝,电捕焦用镍铬合金丝,电捕焦电极丝,电除尘用电晕线,电除尘高压电瓷瓶,石英盘,石英套筒,锥形石英管,72.5户外棒形支柱绝缘子,顶部振打棒锥套,电除尘拉杆2007瓷瓶绝缘子,电除尘gn-80/3-2二点式高压直流隔离开关gn-72/3-2s,单极式直流高压隔离开关gn3-72/2-1s,双极式直流高压隔离开关gn3-72/2-2s四点式高压隔离开关,电除尘锥形瓷绝缘子,电除尘振打绝缘子,电除尘隔挡板,电除尘石英盖板,电除尘绝缘盖板,电除尘电瓷重锤,煤气发生炉陶瓷吊锤,电捕焦陶瓷重锤,龙净环保be静电除尘器顶部电磁锤振打器tb40006.1电磁锤振打器tb400013.1电磁锤振打器线圈w11-10户外高压交流跌落式熔断器rw7-12g,rw7-10,克莱德逆止阀阀芯a2969,高温圆顶阀插入式充气密封圈p17460c-01,clayde克莱德空气限位开关a1011,克莱德限位开关a2033,clayde克莱德压力开关a3985,浓相稳定器克莱德a2969,插入式充气密封圈p5524c-01,浓度稳定器cp19034d-00,zg12阻尼电阻,海帕伦橡胶套,灰斗电加热器瓷套加热器t508-2,瓷轴加热器电除尘bj212万向节,气力输灰耐磨陶瓷弯头,陶瓷复合弯管,陶瓷贴片耐磨弯头,阴极振打锤,静电除尘器电缆终端盒wtc511型wtc558型wtc512型,av泵空气阀a2888,气控角阀a2889,气化布气化装置气化槽气化板qhb150*300*27透气布,耐磨陶瓷补气环,电捕焦陶瓷重锤,煤气发生炉陶瓷吊锤,电除尘电瓷重锤,湿式电除尘器重锤,湿电阴极重锤,湿式电除尘器wesp湿电除尘95瓷防露防腐型绝缘拉棒jfl-072-100d型-2f,95瓷防漏型绝缘拉棒jfl-120/1000d vi型-1穿壁瓷套,