

BIN-DETECTOR控制器RF-SERIES开关

产品名称	BIN-DETECTOR控制器RF-SERIES开关
公司名称	铜川铁塔电瓷制造有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省铜川市 红旗街25号（联系电话13571577004）
联系电话	0135-71577004 13571577004

产品详情

单位：铜川铁塔电瓷环保科技有限公司

company : tongchuan iron tower electric porcelain environmental technology co.ltd (original: tongchuan electric porcelain factory)

全国服务热线：135 7157 7004

service hotline: 0086 13571577004

qq在线咨询：369569660

qq online consulting: 369569660

微信：13571577004

wechat：13571577004

网站：<http://www.tcttdc.com>

website: <http://www.tcttdc.com>

网站：<http://www.tcdcc.net>

website: <http://www.tcdcc.net>

邮箱：13571577004@163.com

e-mail：13571577004@163.com

电话：0919-816 3738

tel：0086 919-8163737

传真：0919-防止垃圾传真,请电话咨询传真号码

fax: 0086 919- to prevent junk fax, please telephone fax number

rf射频导纳物位控制器rf-series,bin-detector射频导纳料位开关rf685g1a,射频导纳物位计rf685g1a,rf16ec1g1(d39031),rf10pb5g1(d39035)

rf射频导纳物位控制器

应 用:

检测料仓、料槽或其它容器中带粘附性的液体、固体颗粒、粉尘及其它混合浆料等料位

两种不同液体之间界面测量，如油水界面

石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸、建材等工业领域

特 性:

校准简单快捷、安装方便、外形美观

产品性能稳定

防粘附（挂料）

各种型号通用性强，适用性广泛

可与plc可编程控制器或dcs集散控制系统配套使用，实现工艺流程的自动检测和自动控制

产品描述:

射频导纳式物位控制器是利用高频技术，由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上，探头作为敏感元件，将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路；由于这些变化包括电容量和电导量的变化，因而电子线路处理的是容抗和阻抗的综合变化信号；进行处理后改变继电器的输出状态。它是在原电容测量的基础上改进射频导纳测量技术，代表了当今物位测量的新水平。

工作电源:dc24v ; ac220v

功 耗:4w

相对湿度: 85%

输出信号:两组常开、常闭触点

触点容量:ac220v 5a; dc24v 3a

环境温度:-40 ~+60

介质温度:见探头表

探头材质:不锈钢、聚四氟乙烯、工程塑料、陶瓷

防爆等级:exdibiict5

防护等级:ip65

连接方式:3/4 npt螺纹料仓开口 33 ; 1-1/4 管螺纹料仓开口 46法兰(可选)方探头305x305圆探头 160

安装方式:顶装、侧装

校 准:二步手动校准

出 线 口:m20x1.5

主营(铁塔牌)电除雾器石英管,阴极悬挂瓷瓶,95氧化铝侧部振打瓷转轴jn-072/006xdiv-3,95瓷阴极振打绝缘轴js13-630-b,电除尘阴极吊挂瓷瓶,锥形绝缘轴t501-2,承压绝缘子t515-2,95瓷电瓷套筒zt600,电捕焦瓷套95瓷电瓷转轴f4.1.8,电捕焦油器穿墙套管,95瓷电瓷支柱,阳极振打瓷轴jn-08202c,侧部振打瓷转轴jf10-390,电除尘石英管,95瓷瓷套xtl/j09627,高分子振打棒顶部,95瓷振打棒jz3-520,锥形绝缘轴t501-1,刚玉瓷振打棒,高压瓷缸,锥形瓷套7410,阴极支撑瓷套f3.1-3,煤气发生炉瓷套,异形瓷套,棒型支柱,振打棒橡胶套密封海波轮,电捕焦电晕丝,电捕焦用镍铬合金丝,电捕焦电极丝,电除尘用电晕线,电除尘高压电瓷瓶,石英盘,石英套筒,锥形石英管,72.5户外棒形支柱绝缘子,顶部振打棒锥套,电除尘拉杆2007瓷瓶绝缘子,电除尘gn-80/3-2二点式高压直流隔离开关gn-72/3-2s,单极式直流高压隔离开关gn3-72/2-1s,双极式直流高压隔离开关gn3-72/2-2s四点式高压隔离开关,电除尘锥形瓷绝缘子,电除尘振打绝缘子,电除尘隔挡板,电除尘石英盖板,电除尘绝缘盖板,电除尘电瓷重锤,煤气发生炉陶瓷吊锤,电捕焦陶瓷重锤,龙净环保be静电除尘器顶部电磁锤振打器tb40006.1电磁锤振打器tb400013.1电磁锤振打器线圈w11-10户外高压交流跌落式熔断器rw7-12g,rw7-10,克萊德逆止阀阀芯a2969,高温圆顶阀插入式充气密封圈p17460c-01, clyde克萊德空气限位开关a1011,克萊德限位开关a2033, clyde克萊德压力开关a3985,浓相稳定器克萊德a2969,插入式充气密封圈p5524c-01,浓度稳定器cp19034d-00,zg12阻尼电阻,海帕伦橡胶套,灰斗电加热器瓷套加热器t508-2,瓷轴加热器电除尘bj212万向节,气力输灰耐磨陶瓷弯头,陶瓷复合弯管,陶瓷贴片耐磨弯头,阴极振打锤,静电除尘器电缆终端盒wtc511型wtc558型wtc512型, av泵空气阀a2888,气控角阀a2889,气化布气化装置气化槽气化板qhb150*300*27透气布,耐磨陶瓷补气环,电捕焦陶瓷重锤,煤气发生炉陶瓷吊锤,电除尘电瓷重锤,湿式电除尘器重锤,湿电阴极重锤,湿式电除尘器wesp湿电除尘95瓷防露防腐型绝缘拉棒jfl-072-100d型-2f,95瓷防漏型绝缘拉棒jfl-120/1000d vi型-1穿壁瓷套,

