

施工建筑变形缝盖板

产品名称	施工建筑变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

第一步：槽孔的埋件与处理。

此流程及之前拐角型建筑伸缩缝的处理方式完全一致。槽孔的两侧要确保测量点的整齐，消除缝内的生活垃圾。

第二步：贴橡胶止水带

如下图所示，橡胶止水带位置，视角，松弛度。在表面上橡胶止水带的两侧抹上**底层胶，直到干燥至不粘手时听从、抹平、夯实，二根橡胶止水带联接选用钢筋搭接胶连接，间隙连接长短10 c m上下。在橡胶止水带相接处上上油漆**底层胶，直到干燥至不粘手时听从、抹平、夯实。屋面伸缩缝橡胶止水带一定要装上排水管道。一种方法：将橡胶止水带传至外墙伸缩缝的橡胶止水带或里层密封条。另一种方式：在橡胶止水带上设置污水管道。橡胶止水带开断可以用裁纸刀划断。（和拐角型的处理方式一致）

第三步：组装铝合金型材底座和止水胶条:

这一过程的办法仍然和拐角型变形缝做法一样。底座与基脸孔标示—打洞—组装膨胀螺丝—组装膨胀螺栓—将止水胶条筋套进铝合金型材底座槽体。

第四步：组装导轨和后盖板。

将滑轨大部分固定不动不会改变至要组装部位，拧上滑轨螺钉，后盖板相接处两侧自动换行，在后盖板相接处打胶粘上不锈钢板密封性，两侧用快干胶水刮平。

建筑伸缩缝构造：

1、在建筑变形缝的两边设双墙或两柱——

作法比较简单，但容易使缝两侧的结构形态造成轴力（用以变形缝时易基本可持续开，因此必无该问题）。

2、在建筑变形缝的两边用水准预制构件悬壁向建筑变形缝方向挑出来——基础阶段非常容易松掉间距，设缝较便捷，尤其适用于变形缝。

3、用一段简支的水准预制构件做衔接解决——一般用于联接2个建筑物铺设过道等，但抗震等级地域需慎重应用。