屋面变形缝建筑变形缝做法

产品名称	屋面变形缝建筑变形缝做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

屋面盖板型：使用广泛，安装简单，主要由基座及面板组成，基座厚度不小于1，面板不小于1.

屋面变形缝除了变形缝应有的伸缩功能之外，还起到了很好的防水作用。

1、带有折边的金属盖板，带有折边的金属盖板能够有效防止雨水应为风的影响而渗入伸缩缝内。

2、铝合金基座，不直接采用平的，现场粉刷直接带斜坡，坡度能够更好地辅助产品的防水性能。

产品特点：

1：满足于地面伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。当配置抗震弹簧的时候还可以满足建筑抗震，沉降等运动要求。

2：基座采用矮基座设计，并且盖板可以选用铝合金，不锈钢等，组合灵活，使用钢板或不锈钢板能减少厚度或提高过载能力。

3：在施工时，变形缝缝内及安装基座部分的平面要求平整。

4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。