

日本宇部（PA6原料）系列销售代理商

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 日本宇部（PA6原料）系列销售代理商 |
| 公司名称 | 上海可域塑化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 日本宇部:品质保证 原厂原包 日本宇部:一级代理商 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号 |
| 联系电话 | 13611792699 13611792699 |

产品详情

日本宇部兴产（pa6）系列销售一览表

产品 用途 性能特点

ube nylon 1013b

减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 脱模性能

ube nylon 1013iu50

抗撞击性, 良好; 热稳定性

ube nylon 1013nw8

低粘度; 快的成型周期

ube nylon 1015gc3

ube nylon 1015gc6

减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 自润滑

ube nylon 1015gc9 金属取代 减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 自润滑

ube nylon 1015gnkf

可焊接; 流动性高; 热稳定性

ube nylon 1015gu6

热稳定性

ube nylon 1015gu9

热稳定性

ube nylon 1015gx78v

抗紫外线性能良好; 热稳定性

ube nylon 1018i

抗撞击性, 高

ube nylon 1022b 单丝 中等粘性; 减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高

ube nylon 1030b

粘度, 高

ube nylon 1030j

良好的柔韧性

ube nylon 1030u2

热稳定性

pa6为乳白色或微黄色透明到不透明角质状结晶性聚合物, 可自由着色, 韧性、耐磨性、自润滑性好、刚性小、耐低温, 耐细菌、能慢燃, 离火慢熄, 有滴落、起泡现象, 成型加工性: 可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。pa6是吸水率的pa, 尺寸稳定性差, 并影响电性能(击穿电压)。pa6使用温度可达180, 加抗冲改性剂后会降至160, 用15%-50%玻纤增强, 可提高至199, 无机填充pa能提高其热变形温度。