

插头插片材质 插头片 建通光电端子有限公司

产品名称	插头插片材质 插头片 建通光电端子有限公司
公司名称	苏州建通光电端子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇春旺路28号
联系电话	15501460618 15501460618

产品详情

否则，产品在使用中万一着火就会一发而不可收拾。了解插头插座的安全性能，在购买和使用时，把握以下几点即可确保您的家人和财产的安全：一、必须选择正规工厂、超市或专卖店，选择品牌产品；根据使用电器的功率选择相应(匹配)的产品，如：空调器、大功率淋浴器等产品应选用16A的插头和插座，其他小功率的家电选用10A的插头插座即可，如选购16A插头电源线时，需要看电线平方规格是否达到1.5平方及以上，插头插片材质，如果电线低于1.5平方，则在使用高功率电器产品时容易发生电线铜丝升温，插头片接线，PVC外表皮发软，插头片，导致电器烧坏或者线路短路的问题。

设计用于对接电路的连接器与端接连接器有一些差异;它们大部分纯粹接入两道预剥皮的线缆，闭上连接器后电路便完成对接。所以它们也被称为搭线连接器。其它对接连接器类型包括尾纤连接器、快速对接连接器等等，每一种都使用不同的对接技术。

电工使用对接时，需要在线缆末端进行预剥皮，然后把暴露线束的部分接入连接器。而连接器的绝缘特性可保护使用者不受害并防止电线风化受损。线束夹是中空内侧带有螺纹的塑料盖子，适用于的对接。只要把塑料盖子放在已预剥皮的线缆的末端然后向下扭动，线束夹便会固定并确保出色的连接。

本征半导体指纯半导体，即其导电性决定于其内在的导电性质。如纯硅及纯锗都是本征半导体材料。本征半导体材料在元素周期表中属于第四主族元素，由高方向性共价键组成，具有立方金刚石结构。由sp³杂化轨道键将原子结合在一起，形成共用电子对，即共价键。因此在这样的结构中每一个硅或锗原子有四个价电子。 [3]

UV-C

紫外线自然地存在于大自然中，是肉眼所看不到的一种光线，而UV-C主要指紫外线辐射，由于它的穿透力弱，臭氧层可以滤除掉有害于生物的UV-C射线。

插头插片材质-插头片-建通光电端子有限公司由苏州建通光电端子有限公司提供。苏州建通光电端子有限公司在插头、插座这一领域倾注了诸多的热忱和热情，建通光电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邱仁龙。