

梯子间供应商淄博光正的玻璃钢梯子间质优价廉,负责梯子间安装

产品名称	梯子间供应商淄博光正的玻璃钢梯子间质优价廉,负责梯子间安装
公司名称	淄博市光正新型复合材料有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	淄博淄博市城南镇光正工业园
联系电话	0533-5867806

产品详情

矿用玻璃钢梯子间 产品说明 — 产品介绍 光正牌矿用玻璃钢梯子间钢材和玻璃钢复合材料加工制作，玻璃钢外覆材料、钢材等按矿井使用设计要求制造而成的，安装于立井井筒内，供井筒检修或工作人员紧急上井所用的工程系列产品。玻璃钢梯子间具有阻燃、抗静电、耐腐蚀等特点，是现代化矿井首选使用产品。玻璃钢复合材料罐道梁产品，经过强度、刚度、抗疲劳、耐腐、耐磨、耐冲击等各项机械性能和物理性能检测及现场测试，证明该罐道具有质量轻，耐腐蚀、耐磨损、强度高、使用寿命长（30年以上）、平直度好、阻燃、抗静电等一系列优点。目前国内外新建矿井已全面推广使用，由于该产品的特点优越，并具有为矿井永久服务的超长使用年限，因此是现代矿井建设中使用的最佳产品。玻璃钢梯子间主要由梯子、平台、网板及其附件组成，根据其安装形式分为：

托架式玻璃钢梯子间：梯子间每层有一架梁，梁由固定在井壁上的托架固定，梯子间由梁来固定。吊挂式玻璃钢梯子间：梯子间每层都有通过锚杆固定在井壁上的拉钩支撑，这种结构优点是轻便，安装简单，适用于大、小型矿井井筒。玻璃钢梯子间包层玻璃钢外覆材料主要技术参数见下表。项目指标
拉伸强度 MPa 150 压缩强度 MPa 50 弯曲强度 MPa 80 阻燃性能 酒精喷灯 燃烧试验 有焰燃烧时间 s
1条试样 15 6条试样总和 30 无焰燃烧时间 s 1条试样 60 6条试样总和 120 抗静电性能 表面电阻
 3×10^8

二 玻璃钢梯子间安装方法 1、各构件安装前应检查断裂破损，发现后应及时修补。
2、梯子间梯子梁下井前，根据井筒实测实际长度，对超长部分，用无齿锯截取。3、确定梁位及锚杆孔位置，安装锚杆，固定支承座，梁定位后与支承座固定，安装平台板和梯子，然后将栅栏挂在上方梯子梁挂钩上，在下部装上栅栏压钩，并在相邻两栅栏的边框上每隔1.2米装上联接卡，使梯子间构成整体。
三 玻璃钢梯子间 市场情况 光正牌玻璃钢梯子间已经推广到山东、山西、陕西、内蒙等各大矿区，经多年的市场调查及用户反馈，光正牌玻璃钢梯子间安装方便，产品质量可靠，使用安全，因而我司已成为部分大型矿务局的制定生产制作单位。欢迎广大新老用户来厂或来函咨询、考察！联系人：高天
电话：13793321879 传真:0533-5867818