

屋面装饰彩石金属瓦 镀铝锌钢板防腐防水防火隔热

产品名称	屋面装饰彩石金属瓦 镀铝锌钢板防腐防水防火隔热
公司名称	麒麟建材科技(天津)有限公司
价格	20.00/片
规格参数	品牌:麒麟 规格尺寸:1340mm*420mm 产地:天津
公司地址	天津市津南区八里台镇泰达微电子工业园区科达一路18号
联系电话	13011310692 13011310692

产品详情

彩石瓦的外表彩石涂层可有用削减雨滴掉落到屋面上的噪音。工人安装时需要注意，要在钢瓦上行走，但是一定要留意细节问题，要踩在龙骨（木方）的部位，不能直踩瓦面。能够抵挡各种特别恶劣的气候，例如：强风、炽热、高湿度及大雪等。

有相应的报告陈述金属瓦屋面具有防风、防震、防冰冻的性能，并能抵挡时速超越120公里飓风侵袭，也不需要经常维护，也能保持始终如一的模样。瓦外表运用陶化上色的彩石，陶化上色是像烧陶瓷相同，上好釉色后，再入窑700度高温烧制而成，外表彩石不易掉色，掉落，因为空气污染。彩石瓦屋面通过一段时间会有细微的色彩改变。下场雨或用水龙头清洗，屋面又会变得焕然一新。超越60%的金属屋面材料都能够收回再使用。彩石金属瓦自身是不燃材料（A级），在新建项目或翻新项目中，金属屋面常常集成其他A级不燃材料，所以金属瓦屋面是防火的。金属瓦的这些性能让它能在屋面材料中脱颖而出，未来，将会有越来越多的屋面使用彩石金属瓦。

金属瓦屋面工程施工要点是大家需要学习的内容，今天一起来看看，层施工前有必要做灰饼，保证平坦、顺坡一致；铺设需要牢固，当平瓦斜度大于50%时有必要加固，特别是檐口处两排瓦一定要稳固。阳脊、瓦沟、檐口、屋脊应拉通线，保证顺直平坦。防水砂浆沟质量应外表平坦、密实、光亮，巨细屋面

瓦片均匀顺直，斜度共同，无污染，无破损；无色差。低屋面与主墙交接部位，靠主墙根部要用防水砂浆做斜度不小于45度的上翻压顶，上翻压顶与主墙交接处施打弹性密封处理。檐口及檐沟处瓦片外挑长度不得大于70mm（应为50mm~70mm）；金属瓦前期施工的要求具体如下，屋面结构层为钢筋混凝土现浇坡屋面底层；屋面底层须平坦坚实，不得有疏松、起沙、起皮现象；施工所需的脚手架（脚手架应与屋檐坚持一定的距离）及笔直运输工具搭设完毕，临电通到屋面上。