

带报警的锡膏储存冰箱

产品名称	带报警的锡膏储存冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82611.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

带报警的锡膏储存冰箱

创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发领域辛勤耕耘者的需求。

带报警的锡膏储存冰箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,带报警的锡膏储存冰箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

带报警的锡膏储存冰箱更多型号产品规格参数：

型号

控温 范围

250ml甘露醇/瓶

500ml甘露醇/瓶

加热方式

产品样式

产品尺寸（长、宽、高）

FYL-YS-150L

2-48

40-60

30-40

PTC模块

立式单门

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-230L

2-48

60-80

45-60

PTC模块

立式单门

59.5*59*121.5cm

FYL-YS-280L

2-48

90-110

75-80

PTC模块

立式单门

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-310L

2-48

80-100

60-90

PTC模块

立式单门

59.5*69.5*131.5cm

FYL-YS-430L

2-48

140-160

100-120

PTC模块

立式单门

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-151L

0-100

40-60

30-40

特质发热丝

立式单门

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-281L

0-100

80-110

75-80

特质发热丝

立式单门

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-431L

0-100

140-160

100-120

特质发热丝

立式单门

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-828L

2-20

260-360

200-250

PTC模块

立式对门

126.5*68*183cm

FYL-YS-1028L

2-20

400左右

300左右

PTC模块

立式对门

126.5*68*215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。带报警的锡膏储存冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

带报警的锡膏储存冰箱特点PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，储存样品专用恒温冷藏箱，让箱体内部温度更加均匀。采用优良优良制冷片，制冷速度快；ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。采用优良的的制冷系统与制热系统匹配合理，在任何环境温度下使用都可使箱体内部温度达到恒定。产品经过检测机构进行昼夜环境温度交替试验，停断电保温试验等各项指标严格检测，产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。根据人员身高设计，箱体1.89米，既不用为取放物品也不用为搬运及放置的地点发愁；功率小、；风冷、优良压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化恒温箱温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺、表面色泽柔和，内壁为ABS工程塑料；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体配锁，底部四个万向脚轮；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。风道设计，前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，大大节省了使用空间。带报警的锡膏储存冰箱

勤发发