

碳素捣打料 新东泰

产品名称	碳素捣打料 新东泰
公司名称	济南常鑫金结筑炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 品牌:新东泰 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	中国 山东 章丘市 普集镇常坡村
联系电话	86 0531 83277986/83876258 15806627397

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	品牌	新东泰
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	材质	矿物纤维

耐火浇注系又一种电站锅炉所用的不定形耐火材料，这种浇注料的研制成功，弥补了耐火可塑料干燥过慢的缺点，并有利于大面积施工使用，可与高温微膨胀耐火可塑料成为配套产品。主要性能特点 1、产品以散状干粉料方式供货、施工按要求加入清水，搅拌后即可采用振捣或捣打施工，产品骨料粒度小，适合于锅炉的复杂及管路稠密等地施工。 2、高温性能好、强度大，使用温度范围宽。

3、高温后基本无收缩，克服了以往耐火混凝土收缩大的缺点。

4、产品便于储存、运输和使用，再场无需配料，确保工程质量。 5、无毒、无腐蚀，使用可靠。