

OSN2500华为光端机设备供应 各种板卡调试技术支持

产品名称	OSN2500华为光端机设备供应 各种板卡调试技术支持
公司名称	深圳市华佳慧科技有限公司
价格	7500.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:osn 产地:中国
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋D1308
联系电话	0755-82828888 18688709878

产品详情

产品概述

OSN2500可应用于城域传输网中的接入层和汇聚层，可与OptiX OSN9500、OptiX OSN7500、OptiX OSN3500、OptiX OSN1500、OptiX 2500+(Metro3000)、OptiX 155/622H(Metro1000)等传输设备混合组网，优化运营商投资。

OSN2500支持STM-1/STM-4/STM-16/级别的链形、环形、环相切、环相交、环带链、双环互通方式、枢纽形和Mesh网等网络拓扑;支持TM(Terminal Multiplexer)、ADM(Add/Drop Multiplexer)、MADM(Multiple Add/Drop Multiplexer)网元类型的配置和它们的混合配置;还可以与华为OSN系列设备、DWDM系列设备和Metro系列设备对接，构建***传输网络解决方案。

OSN2500设备可安装在300mm深、600mm深的ETSI机柜或19英寸机柜中，600深的机柜为N66T。设备支持STM-1/STM-4/STM-16/级别的链形、环形、环相切、环相交、环带链、双环互通方式、枢纽形和Mesh网等网络拓扑，实现对业务、带宽的智能化管理。

产品特性

高**的平台化：OSN2500设备可与OSN9560/7500

II/7500/3500/1500业务板件、软件完全兼容，构成统一平台，可大大降低维护**以及备板备件的**。

灵活的设备配置：STM16/4兼容设备，支持网络设备从622M到2.5G的在线升级。

大容量调度：具备高阶60G交叉能力，低阶20G交叉能力。

可以处理的业务类型：SDH、PDH、以太网、RPR、ATM、DDN以及SAN/Video业务。

高度集成子架：子架尺寸为460mm(高) × 440mm(宽) × 295mm(深)，单子架具备9个业务板位，8个接口板位。

物理特性：电源接入-48V DC、通过外置UPM实现交流220V接入;安装方式：ETSI 300mm深机柜、ETSI 600mm深机柜、19英寸机柜中安装;尺寸为460mm(高) × 440mm(宽) × 295mm(深);重24kg;典型功耗206W。

常用配置

SSQB9RACK03 N66T拼装机柜(2200x600x600mm)(21英寸)通常可满足大部分用户需求，具体型号及尺寸需根据用户实际机房环境要求作出相应的调整。

OSN2500设备必配配件有增强型子架SSQESUBRACK、系统辅助处理板SSQ2SAP及STM-1/STM-4/STM-16主控交叉光接口合一板CXLLN系统板。根据业务需求可选配单板有SDH光接口板SL4、SLD4、SLQ4等;PDH支路板有PD1、PQ1等;以太网透传板EFT4、EFT8等及其他辅助类单板。