

硅酸铝耐火浇注料 买家订 (mm)

产品名称	硅酸铝耐火浇注料 买家订 (mm)
公司名称	济南常鑫金结筑炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:买家订 (mm) 产地:山东济南
公司地址	中国 山东 章丘市 普集镇常坡村
联系电话	86 0531 83277986/83876258 15806627397

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	买家订 (mm)
产地	山东济南	品牌	新东泰
产品类别	耐火砖	材质	硅酸铝
导热系数 (常温)	0.056	抗弯强度	4.5~9

普通黏土耐火浇注料 普通黏土耐火浇注料具有强度高、中温强度不下降、耐剥落性好等特点，并且施工方便，易于贮存。其使用温度一般为 1400 ~ 1500

摄氏度。普通黏土耐火浇注料在均热炉和加热炉等火焰炉中，获得广泛的

应用，并取得了良好的经济效益。轧钢加热炉的使用寿命一般为 3 ~ 10 年，锻钢室式加热炉的使用寿命约为

2 年，单侧上烧嘴均热炉的使用寿命一般为 3 ~ 6 年。2. 高强度黏土耐火浇注料 高强度黏土耐火浇注料

系指常温强度高且烧后强度或高温强度不下降或整个强度均比普通黏土耐火浇注料的高，则称为高强度黏土耐火浇注料，亦称作致密或高级黏土耐火浇注料。• 低水泥系列耐火浇注料

低水泥系列耐火浇注料是在黏土结合耐火浇注料的基础上开发的，也是 20 世纪 80 年代得到蓬勃发展的新一代耐火浇注料。其主要品种有低水泥、超低水泥和无水泥等耐火浇注料，它集多数耐火浇注料的优点于一身，具有高密度、低气孔、高强度、低磨损、耐热震和抗腐蚀等特点，同时具有体积稳定性强和施工用水量低等特性，因此应用较广泛，使用效果较好和社会经济效益显著。低水泥系列耐火浇注料根据性能特点，可称为高技术耐火浇注料、高性能耐火浇注料、致密高强耐火浇注料、低气孔耐火浇注料和低水分耐火浇注料。被广泛应用于高炉出铁沟、炼钢钢包、循环流化床锅炉等重要部位。