

# 安全正规防爆墙泄爆墙生产厂家-山东淄博浩强安防工程有限公司

产品名称	安全正规防爆墙泄爆墙生产厂家-山东淄博浩强安防工程有限公司
公司名称	浩强安防工程（淄博）有限公司
价格	370.00/平方米
规格参数	品牌：浩强:材质：纤维增强水泥板 型号：KBQ:可否定制：可定制 区域：山东:重量：36.8KG
公司地址	山东省淄博市张店区科苑街道办事处柳泉路61号209室
联系电话	17685638699

## 产品详情

### 泄爆墙简介

- 1、概述1.1泄爆墙分为轻型泄压墙和轻质易碎墙两种。作为泄压设施的轻质墙体，单位质量不宜大于0.6KN/m
- 2、适用范围2.1适用于需要泄爆的危险性生产工房。对于粉尘爆炸和气体爆炸的危险性生产工房采用轻型泄压墙体；对于高能危险性工房采用轻质易碎墙体。
- 3、泄爆墙体分类3.1 轻型泄压墙体分为岩棉夹芯钢板墙和单层压型钢板复合保温墙两种。3.2 轻质易碎墙体分为纤维增强水泥板墙、彭石轻型板墙和泡沫混凝土复合墙板三种。
- 4、材料与结构4.1 泄爆墙由钢龙骨（镀锌方管100\*50\*3mm）和泄爆板（盐材料）及岩棉组成。（1）泄爆板规格尺寸为1220\*2440\*9.5mm（2）泄爆墙厚度为130mm（三层泄爆板）、120mm（双层泄爆板）、110mm（单层泄爆板）、100mm（岩棉夹芯钢板，做的不多），厚度可根据要求制作。（3）图集上采用三层泄爆板，外面包两层错缝排列泄爆板，中间骨架镀锌方管，填充岩棉，里面包一层泄爆板，采用泄爆螺丝固定连接。

泄爆墙原理及规格：

- 1.根据原钢结构具体情况按以下方法设计：如果原钢结构竖向高度超过3米则增加一道100×50×3(mm)方管，原钢结构水平距离超过4米则增加一道100×50×3(mm)方管（如果刚度不够，则采用两个方管双拼）。
- 2.固定天地龙骨：在原钢结构或方管的上下两个面各固定100×35×0.6（mm）的“U”型轻钢龙骨，固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接，间距不大于600mm。
- 3.安装竖龙骨：竖向龙骨100×50×0.6间距400mm，上下用抽芯锚钉固定在天地龙骨上。
- 4.安装穿心骨：穿心龙骨38mm，竖向间距高度400mm。
- 5.安装内侧单面：1220×2440×9mm保全板，板采用自攻丝固定于龙骨上，固定间距200mm，在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。