

## 普通浇注料 详谈 ( mm )

产品名称	普通浇注料 详谈 ( mm )
公司名称	济南常鑫金结筑炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 规格:详谈 ( mm ) 产地:详谈
公司地址	中国 山东 章丘市 普集镇常坡村
联系电话	86 0531 83277986/83876258 15806627397

## 产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ( )	规格	详谈 ( mm )
产地	详谈	品牌	新东泰
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	材质	铝
等级	详谈	低温弯折	详谈
断裂伸长率	详谈	抗弯强度	详谈
抗压强度	详谈	拉伸强度	详谈
撕裂强度	详谈		

耐火浇注系又一种电站锅炉所用的不定形耐火材料，这种浇注料的研制成功，弥补了耐火可塑料干燥过慢的缺点，并有利于大面积施工使用，可与高温微膨胀耐火可塑料成为配套产品。主要性能特点 1、产品以散状干粉料方式供货、施工按要求加入清水，搅拌后即可采用振捣或捣打施工，产品骨料粒度小，适合于锅炉的复杂及管路稠密等地施工。 2、高温性能好、强度大，使用温度范围宽。

3、高温后基本无收缩，克服了以往耐火混凝土收缩大的缺点。

4、产品便于储存、运输和使用，再场无需配料，确保工程质量。 5、无毒、无腐蚀，使用可靠。

我公司是生产不定型耐火材料及各种非标金属结构件制作安装的专业生产厂家，地处济南、淄博、滨州三市交界处，毗邻济青高速公路、309国道及胶济铁路，交通运输十分便利。公司驻地是国内著名优质耐火原料的产地，资源丰富，为发展各类耐火材料提供了得天独厚的条件。我公司年产各类不定型耐火材料四万余吨，产品分为十大类五十余种，并能配套相应的其他耐火制品及保温材料。同时具有一支在各类锅炉、高炉及其他窑炉中经验丰富的施工队伍。公司十分注重新产品的研制与开发，汇聚了一批行业内的精英，并与国内几家著名院、校、所建立了十分密切的合作关系，共同致力于新产品的研制。我公司以“诚实、守信”为宗旨，愿意为您的腾飞与发展尽一份力量。