

# p5室内全彩led显示屏

产品名称	p5室内全彩led显示屏
公司名称	深圳华裕光电有限公司
价格	7800.00/8800
规格参数	
公司地址	深圳福永凤凰第一工业区
联系电话	0755-61163123-82 13714133964

## 产品详情

厂价直供：p5室内全彩led显示屏

????????????????????

???,??,??,?????led?????led?????led?????led?????????????,?????????,?????????????. ?????????????????????  
??????,??led?????????????,??????led?????????????,????????????????????,????????????????,????????,???  
????????,?led?????????????.????,????????????????,?????iso9001?????????iso14000????????,????????????????????  
????????????????????50????????????????????,????????????????????,????????????????????,????????????????

p5?????led?????????????

p5?????led?????????0.155?????????????led?????????4000????????????????????????????

p16全彩led显示屏价格

p5室内全彩led显示屏，是目前要求目前室内点密度高，性价比最高的led显示屏，有代替P6系列趋势，用于室内需要大屏幕播放视频场所。

本厂p5室内全彩led显示屏，采用知名厂家灯珠芯片，专业厂家封装，名牌恒流ic,严格按照中国电子标准化研究所，制定《led显示屏通用规范》，采用SMD贴片工艺，自动化生产，色彩一致性好，亮度高，画面稳定无闪烁，光衰低，死灯率少，节能省电，使用寿命长。

产品通过美国fcc，欧盟rohs,ce权威机构认证，远销海内外。 p5室内全彩led显示屏产品技术参数：

像素点间距：5mm

像素密度：40000点/m<sup>2</sup>

像素组成：1r1g1b

管芯参数：r（红光）波长620-625nm 亮度600-800cd

g（绿光）波长520-525nm 亮度1800-2000cd

b（蓝光）波长465-470nm 亮度400-600cd

模组像素点：32x32

模组尺寸：160mmx160mm

扫描方式：恒流 8S

驱动ic：明微10126

刷新频率：300-3000帧/秒

换帧频率：》180帧/秒

色度：16.7m-10.7g

灰阶：256-4096级

亮度：2800cd/m<sup>2</sup>

最大功耗：600w/m<sup>2</sup> 平均功耗：300w/m<sup>2</sup> 屏体寿命(h)：100000

无故障工作时间(h)：10000

整屏失控点：万分之一，出厂时为零。

连续工作时间：>72小时

均匀性：像素光强、模块亮度均匀

开关电源负荷：5v/40a200a

控制方式：同步或者异步

供电要求：ac 220v，或380v三项四线

系统环境要求：-20 ~+45 35%~95%rh 三防等级：ip31

最佳视角：水平±110度，垂直50度

最佳观看距离：>5m

免费保修期为工程竣工验收合格后两年；

提供终身维护，保修期以外出现故障只收取工本费用；

我公司配有质量维护专线电话，联系可靠方便；

若显示屏出现故障，我公司技术人员保证及时出发赶往现场维修，给用户提<sup>供</sup>高效率的优质服务。

我公司提供满足客户十年正常使用的易损件和备件。

同时生产其他各种不同规格led显示屏，

欢迎来电来函咨询。或者莅临上门参观访问。

联系方式：手机13714133964.qq1714288937 卢先生