

源立GD32-20高扬程热水泵

产品名称	源立GD32-20高扬程热水泵
公司名称	惠州市源立实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市潼侨镇潼侨工业区联发大道南面
联系电话	13532190652

产品详情

产品概述：

GD系列管道泵是本公司按照单级单吸泵的特点，参照国内、国际标准，采用科学的水力模型设计而成的一个系列化的产品。其主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用两极马达，耗电量低，抽水力强。其主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用，维修方便等。主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体，广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。

技术参数：

流 量:1 ~ 150 m³/h

扬 程:8 ~ 50 m

口 径:25 ~ 100 mm

电机功率:0.55 kW ~ 15 kW

转 速:2900 r/min

介质要求: 80 的清水或物理化学性质类似于水的液体

GD系列管道泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程 H	转速 n	轴功率 kW	配用电动机		效率 %	汽蚀余量 (NPSH) r	适用 冷气系统 T
		Q m3/h	L/s				kW	V			
2	GD32-20	3.6	1.0	21	2800	0.51	0.75	220/380	40	3.2	3~10
		6	1.67	20		0.64		50Hz	51		
		7.2	1.2	19		0.70			53		