

# 源立GD40-30高扬程热水泵

产品名称	源立GD40-30高扬程热水泵
公司名称	惠州市源立实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市潼侨镇潼侨工业区联发大道南面
联系电话	13532190652

## 产品详情

### 产品概述：

GD系列管道泵是本公司按照单级单吸泵的特点，参照国内、国际标准，采用科学的水力模型设计而成的一个系列化的产品。其主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用两极马达，耗电量低，抽水力强。其主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用，维修方便等。主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体，广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。

### 技术参数：

流 量:1 ~ 150 m<sup>3</sup>/h

扬 程:8 ~ 50 m

口 径:25 ~ 100 mm

电机功率:0.55 kW ~ 15 kW

转 速:2900 r/min

介质要求: 80 的清水或物理化学性质类似于水的液体

GD系列管道泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程 H m	转速 n r/min	轴 功率 kW	配用电机		效率 %	汽蚀余量 (NPSH) r m	适用 冷气系统 T
		Q	L/s				Motor	V			
		m3/h					kW				

5	GD40-30	7.2	2.00	33	2900	1.32	2.2	220/380	44	3.2	15 ~ 20
		11.4	3.16	30		1.55	50Hz	60			
		15.6	4.30	27.5		1.96		59			