

高濃度奶白色色種

产品名称	高濃度奶白色色種
公司名称	东莞市美列塑胶科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市长安宵边莲花山水库坝旁美列商厦
联系电话	86-076985540548

产品详情

S-WT609高濃度奶白色色種

集合各貴商多年來提出的寶貴意見，針對現時市場包裝印刷走高級路線的需求，本司一直以來長期致力於和國外色母生產商合作開發研究，并經多次改良，現以采用一種極為微細的汰白粉，生產出含量高達70%濃度的奶白色母粒S-WT609，此色種特點為遮光度強，白淨度佳，表面光澤度亮，分散均勻，針對於人頭畫像滿版銅版印刷，不起白點，是高擋包裝印刷袋的最好選擇。黑,白,紅,黃,青,綠,紫,藍,粉,橙,藍,粉,橙,灰,金,銀,色种,色母

一、適用範圍：各類PP,PE,PO薄膜及片材

二、CHARACTERISTICS(特點)：

- u Easy processing (容易操作)
- u Good dispersion (良好的分散性能)
- u High opacifying power (高濃度含量)
- u Excellent whiteness (亮白)

三、TYPICAL PROPERTIES(技術參數)：

- u TiO₂ Equivalent (TiO₂ 含量) : 70%
- u Melt Index (190 /2.16kg) (熔融指數 : 190 /2.16kg) : 5 to 30g/10min
- u Moisture Content (含水量) : <0.20%

四、REGULATORY STATUS(認證)：

- u 符合歐盟ROHS&WEEE標準，不含以下物質：

Ø Lead(Pb)鉛；

Ø Mercury(Hg)汞；

Ø Cadmium(Cd)鎘；

Ø ChromiumVI(CrVI) 六價鉻；

Ø PBBs多溴聯苯；

Ø PBDEs多溴聯苯醚；

- u 符合美國FDA食物接觸標準

五、添加量：3-5%

六、使用流程：

先徹底清洗干淨炮筒及螺桿，更換120目(2層)過濾網，再將奶白色色種及原料倒入攪拌機內充分攪拌均勻後加入料斗內，即可吹膜，吹膜過程中注意出筒的速度不要太快，一般是供料快，出料慢，特別是6C以上厚度的薄膜。

七、注意事項：

- u 6C以上厚度的膜收卷冷卻時間需要比一般厚度的膜時間長

u 如果吹膜機之前吹其它顏色或者不同原料，則剛吹出前1-2小時的奶白色（或防火白種）薄膜會含有之前殘留的少量雜質，這個時候建議再更換過濾網，以後每12小時更換過濾網一次

八、包裝：25KG/包

九、有效期：儲存於陰涼乾燥處1年