

# 众诺密封 DO0340挖机浮动油封

产品名称	众诺密封 DO0340挖机浮动油封
公司名称	北京众诺密封技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区金鱼池西区
联系电话	17501088188 17501088188

## 产品详情

### 导致采煤机浮动油封出现漏油问题的原因

#### 油封承受径向力而发生断裂

由于在煤矿开采过程中常常会出现较多的过断层，所以在运作采煤机时往往会出现较大的振动。如若采煤机在该种状态下长时间运作，DO0340挖机浮动油封厂家，则以及导致其支承轴承产生异常，进而加大了轴承间隙，广西DO0340挖机浮动油封，同时也加大了摇臂壳和方形套的轴向间隙。在剧烈振动作用下，浮动油封产生较大相对位移，从而致使油封出现断裂，导致漏油问题出现。

### 浮动油封的性质

非接触式密封的一种。结构特点及其密封原理如图所示，浮环与转动轴之间保持一定的间隙，可以自由浮动，但不能与转轴一起转动，只能作径向滑移浮动，并在重力作用下与轴中心保持一定的偏心。当转轴转动时，从外界输入密封液（常采用油液）在转轴与浮环的间隙处形成油膜。因受轴转动时产生油楔动力的作用，使油膜内保有一定的油膜压力，DO0340挖机浮动油封报价，使浮环能自动维持与轴中心“对中”，从而使间隙量大大减小，有效地实现了对流体介质泄漏的密封。

### 浮动油封的使用

- (1)安装浮动油封前，须检查轴颈表面是否过于粗糙，有无伤痕，尤其是有无沿轴向的较长伤痕。
- (2)检查浮动油封唇口有无破缺、伤裂或油化腐蚀，如有这些不良现象，应更换新油封。

(3)浮动油封安装骨架油封时，为防止油封唇121被拉伸变形或刮擦损坏，须采用专门用的安装工具。

(4)在浮动油封安装过程中，应保持油封(尤其是唇口部位)和轴颈部位的清洁，并注意勿使油封自紧弹簧跳出弹簧槽外。

众诺密封-DO0340挖机浮动油封报价由北京众诺密封技术有限公司提供。北京众诺密封技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 东城区 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。北京众诺密封带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！