

众诺密封公司 DO0690B推土机浮动油封

产品名称	众诺密封公司 DO0690B推土机浮动油封
公司名称	北京众诺密封技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区金鱼池西区
联系电话	17501088188 17501088188

产品详情

浮动油封的失效分析

1、密封面载荷（接触比压）不均或过大

于不正确的安装会导致该现象发生，引起泄漏和浮封环烧坏。

2、违反安装要求

安装时不按要求操作，导致浮封环损坏变形、橡胶圈割伤撕裂都会导致失效。密封面上有杂质、毛屑也会引起泄漏。所以必须仔细按照安装规范操作。

3、内压穿刺

浮动油封可以在设计范围内承受变化的内部压力。通常内部压力低于1.0~1.7Bar，可以确保安全的密封。

浮动油封的应用

浮动油封是一种特殊型式的机械密封，是为适应恶劣的工作环境而发展起来的一种紧凑型的机械密封方式，DO0690B推土机浮动油封型号，它具有抗污染能力强，耐磨，耐冲击，工作可靠，DO0690B推土机浮动油封价格，端面磨损自动补偿，结构简单等优点，在工程机械产品上应用很为普遍，DO0690B推土机浮动油封报价，在各种输送机，砂处理设备，混凝土设备上也应用广泛。目前在煤矿机械上主要用于刮板输送机的链轮，减速器以及采煤机的传动机

构和摇臂，滚筒等处。此类密封产品在工程机械设备应用较为普遍和成熟，但在其他行业由于用量少，缺乏基础理论数据和使用经验，使用过程中失效现象较为普遍，难以达到预期效果。

为什么浮动密封建议使用高钼合金材质的环？

其实一般来说，如果使用工况简单的浮动油封其实可以选择性能价格比好的低钼合金浮动密封环，比如用在推土机支重轮，挖掘机行走马达上。但是如果需要在地下泥浆环境中工作，需要承担外部环境压力或在煤矿工况的环境中作业，江西DO0690B推土机浮动油封，比如减速机，矿卡，采煤机，刮板机，制动器等都需要选用高钼合金材质的浮动密封环。同时橡胶圈也需要选择符合工况的材质作为配合。

众诺密封公司-DO0690B推土机浮动油封报价由北京众诺密封技术有限公司提供。“浮动油封，浮动密封，机械端面密封，浮封环，浮动密封环”选择北京众诺密封技术有限公司，公司位于：北京市东城区金鱼池西区，多年来，北京众诺密封坚持为客户提供好的服务，联系人：单小培。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京众诺密封期待成为您的长期合作伙伴！