

# 源立YLX450-65流程循环泵

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 源立YLX450-65流程循环泵  |
| 公司名称 | 惠州市源立实业有限公司       |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 惠州市潼侨镇潼侨工业区联发大道南面 |
| 联系电话 | 13532190652       |

## 产品详情

### 产品概述：

YLX系列立式流程循环泵是我司根据工业流程中输送含有悬浮物质或城市、住宅区、地铁、地下室、人防系统等输送污水、污物等场合容易导致机械密封失效，造成泄露、污染环境的实际情况，开发的新型结构产品。广泛应用于工业流程水循环系统、楼房排水系统及各种输水场所。主要用来抽送常温清水及、化学性质类似于水、悬浮物（不含纤维、非磨粒）含量小于150毫克的污水、污物。特别对喷漆生产线，尤其是UV漆喷涂生产线设备最为实用。

### 产品特点：

泵与电机同轴、不需调校轴线，安装方便；

泵为立式直联式，泵结构紧凑，与普通单级离心泵比较，可节省占地面积50%以上；

3. 泵为液下式结构，泵电机部分在安装基础之上，泵部分直接沉浸在液体中，无须灌水，绝无泄露，使用方便；

泵的轴向力主要由水力平衡来完成，剩余轴向力由电机轴承承受；

泵的主要结构零件：泵体、叶轮、联接架等。泵常用材料为HT200；

### 技术参数：

□ 径: 1 1/2 ~ 4 (40mm ~ 100mm)

流 量: 100 ~ 1500 L/min (6 ~ 90 m<sup>3</sup>/h)

扬 程: 8 ~ 22 m (设计点扬程: 10 ~ 14m)

转 速: 2900 r/min

电机功率: 0.75 kW ~ 7.5 kW

YLX系列流程循环泵性能参数表

| 序<br>号 | 型 号       | 口 径  | 流 量   |                   | 扬 程 | 转 速   | 配 用 电 机 |                 | 重 量 |
|--------|-----------|------|-------|-------------------|-----|-------|---------|-----------------|-----|
|        |           |      | Q     | H                 |     |       | Motor   | G               |     |
|        |           |      | l/min | m <sup>3</sup> /h | m   | r/min | kW      | V               | kg  |
| 3      | YLX450-65 | 21/2 | 540   | 32.5              | 8   | 2900  | 2.2     | 220/380<br>50Hz | 54  |
|        |           |      | 465   | 28.0              | 12  |       |         |                 |     |
|        |           |      | 360   | 21.5              | 16  |       |         |                 |     |