

KOSMEK冲床超负荷油泵PW1671-S-Z00300 过载泵

产品名称	KOSMEK冲床超负荷油泵PW1671-S-Z00300 过载泵
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

KOSMEK冲床超负荷油泵PW1671-S-Z00300 过载泵

KOSMEK冲床超负荷油泵PW1671-S-Z00300 过载泵

KOSMEK冲床超负荷油泵PW1671-S-Z00300 过载泵

丹尼逊DENISON叶片泵容许的油液粘度范围大：

在 860~10 cSt 的粘度范围内允许冷启动和热运行，平衡设计可

补偿磨损及温度的改变，在高粘度或低温工况下，转子与配油盘之间仍有良好的润滑，并改善了机械效率。

阻燃液压液及生物降解型液压液：

此类液压液包括：磷酸脂液、有机脂液、氯化烃液、水乙二醇液

以及菜籽油等，使用这些液压液时，本型泵也可以在较高的压力下工作，工作液的使用寿命也较长。

丹尼逊DENISON叶片泵简要使用说明

- 1.检查泵转向、转速范围、压力、温度以及工作液质量和粘度；
- 2.检查泵的吸口条件是否符合工作要求；

- 3.检查传动轴型式是否符合工作扭矩要求；
- 4.选用的联轴器需要能使传动轴的负载降至*小（重量、同轴度）；
- 5.采用的过滤措施需要使油液符合清洁度要求；
- 6.泵的运行环境应尽量远离噪声影响、污染及震动。