

日本KOSMEK过载泵 PL1664-SG 270K 考世美冲床超负荷油泵

产品名称	日本KOSMEK过载泵 PL1664-SG 270K 考世美冲床超负荷油泵
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

日本KOSMEK过载泵 PL1664-SG 270K 考世美冲床超负荷油泵

日本KOSMEK过载泵 PL1664-SG 270K 考世美冲床超负荷油泵

日本KOSMEK过载泵 PL1664-SG 270K 考世美冲床超负荷油泵

安装说明:

一般信息

轴向柱塞元件在试运行和工作过程中必须注满液压油。

长期停机时，系统会通过液压管路泄油，因此在再次使用时，也必须注满液压油。泄油腔与吸油腔在内部相连。因此，不需要连接至油箱的泄油管路。请注意规格200有关冲洗油液的特性。（油口R4）油口S的*小吸油压力必须达到*小0.8bar**压力。安装位置轴垂直。安装于油箱以下

安装于油箱之下是指泵低于油箱的*低油位。

一般说明:

-A8VO泵设计用于开式回路。

-项目规划、组装和启动需由经过培训的人员进行。-工作和功能油口仅用于连接液压管路。

-在工作期间或工作后不久，泵，尤其是电磁铁的温度会上升，此时有烧伤的危险。应采取合适的安全措施，如防护衣。-由于工况（工作压力，油液温度）的不同，特性曲线可能会偏移。

-拧紧扭矩：

.本数据表所述的拧紧扭矩为*大值，不得超过该数值（螺纹*大值）。必须遵守制造商关于所使用配件的*大允许拧紧扭矩的规定！

.对于DIN 13紧固螺钉，我们建议按照2003年版的VDI 2230检查各种情形下的允许拧紧扭矩。