

## 各种规格(活性)高光工业硫酸钡(2000目)

产品名称	各种规格(活性)高光工业硫酸钡(2000目)
公司名称	湛江市长和实业有限公司
价格	2400.00/吨
规格参数	型号/规格:高光钡 粒度:2000(目) 品牌:长和实业
公司地址	湛江市赤坎区中山一路2号(湛江世贸大厦)第1幢B座703房
联系电话	86 0759 3361066 13828282310

## 产品详情

型号/规格	高光钡	粒度	2000(目)
品牌	长和实业	执行标准	国家标准

本厂长期加工生产各种规格超微细硫酸钡,欢迎来电联系,建立长期合作关系!

本价目开发票价目,不开票可减5%,不含运费。

2000目

硫酸钡baso4: 96%-98%

三氧化二铁fe2o3: 0.05

白度: 90-96

ph值: 6.5-8.0

吸油量: 8-15

密度: 4.2-4.4克/立方厘米

水溶物: 0.3%

硫酸钡用作二氧化钛及颜料于塑料中的垫片可减少颜料的添加量并可节约10%左右的成本。

将硫酸钡(约25%)应用至pp,可使pp表面似abs,且不影响pp既有特性,提供高光泽度及高硬度表面

硫酸钡可达到其重量的80%填充率，应用于排水管、音箱、音响可有效的隔绝噪音、杂音，硫酸钡应用于窗帘可增加重量

用于家电用品外壳可提供高光泽、色相佳、耐刮性、尺寸安定性好等优点

## 漆与厚浆涂料

硫酸钡具有高填充性可应用于所有涂装系列,例如,底漆,厚浆涂料等所有类型,其低比表面积与粒径分部性及易流动性,使硫酸钡于加工过程中具有低磨损性,硫酸钡推荐用于自动底漆表面层,甚至于高填充时亦保持很好的均匀与光滑度.

面漆硫酸钡优于其它大多数填充剂,特别于耐化学性涂装中.其惰性,不溶于水,酸,碱与有机中介.极佳的光泽性与颗粒的精细度使得面漆于长期暴露中可得到保护. 硫酸钡推荐用于面漆,其可增加表面硬度,颜色稳定性

## 乳胶漆

由于重量原因,硫酸钡仅能用于乳胶漆,主要用于高光度与绸纹漆,并有“耐酸”乳胶漆之称.甚至于暴露时亦有耐酸性能.硫酸钡的易分散性,保旋光性与易留动性可增加其化学性能.硫酸钡能用于高光漆与乳胶漆

## 印刷油墨

低磨损性,高光泽度与颜色的稳定性,低凝聚性,并结合其易流动性使得硫酸钡适用于高质量之印刷油墨,硫酸钡推荐用于高旋光性油墨

## 木制品与油漆

硫酸钡具有低凝聚性,光分散性低及颗粒精细等特点,特别适用于颜料面漆,清漆,喷漆等.据研究硫酸钡具有耐化学性与耐候性

粉末涂料：于粉末涂料中,硫酸钡可改善其光泽性,流动性,填充性及与各种颜料的兼容性

胶粘剂：流变性佳,填充性高及耐化学性,使得硫酸钡适用于粘着剂,不饱和聚酯与聚氨酯系等.

弹性体,密封体：硫酸钡特别适用于弹性体,其不含任何重金属污染或橡胶毒气,故特别适用于食品与药物类,并可提供其安定性能与防老化性能

热固性体：硫酸钡具有惰性,颜色稳定性,与其它颜料结合可获得更好的光泽性,机械性能与低磨损性

热塑性塑料：导热性与易流动性可使其射出成形时间减少,硫酸钡可作为成核剂,改善其强度与热安定性

颜料：光反射可保持颜料之完整色

纸张涂料：引入中可增加其光泽度,流动性,例如艺术纸中于白色透明彩纸.二氧化钛部分可用双倍硫酸钡代替而不会损失其光泽度