

PP 惠州中海壳牌 EP548R 抗静电 高刚性 注塑级 聚丙烯

产品名称	PP 惠州中海壳牌 EP548R 抗静电 高刚性 注塑级 聚丙烯
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	11.40/千克
规格参数	中海壳牌:中海壳牌 EP548R:EP548R 惠州:惠州
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

EP548R

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

巴塞尔

产品用途:带有抗静电成分,具有高刚性,中等流动率,可用于玩具,家具和薄壁的注塑成型。

填充物:抗静电,高刚性 注塑

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 (230 .2.16kg) 21 g/10min ISO 1133

密度 0.905 G/cm ISO 1183

机械性能额定值单位测试方法

弯曲模量 1550 MPa ISO 527-1,-2

Charpy无缺口冲击强度 (-20 ,Type 1,Edgewise) 100 Kj/cm ISO 179

屈服拉伸强度 27 MPa ISO 527-1,-2

Charpy无缺口冲击强度 (0 ,Type 1,Edgewise) 125 Kj/cm ISO 179

屈服伸长率 5 % ISO 527-1,-2

CHARPY缺口冲击强度 ISO 179

(23 ,Type 1,Edgewise,Notch A) 6 Kj/cm

(0 ,Type 1,Edgewise,Notch A) 4.5 Kj/cm

断裂伸长率 >50 % ISO 527-1,-2

Charpy无缺口冲击强度 (23 ,Type 1,Edgewise) No Break Kj/cm ISO 179

CHARPY缺口冲击强度 (-20 ,Type 1,Edgewise,Notch A) 4 Kj/cm ISO 179

球压痕硬度 (H 358/30) 63 MPa ISO 2039-1

热性能额定值单位测试方法

维卡软化点 ISO 306

(B50(50 /h 50N)) 149

(A50(50 /h 10N)) 70

热变形温度 (0.45MPa Unannealed) 95