

广西压花压模地坪材料模具定制找广东咏彩新材料

产品名称	广西压花压模地坪材料模具定制找广东咏彩新材料
公司名称	广东咏彩新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	咏彩兴邦:33333
公司地址	佛山市南海区大沥镇大镇北工业区
联系电话	18825851691

产品详情

压花地坪施工方案

一、施工前的准备工作：

1 场地以及基础

压花地坪对基础要求较高，素土夯实系数大于0.91，基础砼要求上是坍落度在12-14mm之间、标号大于C25、不含任何添加剂的成品砼。

2 施工前要确定每班施工的量，严格控制基层砼和面层压花之间的进度协调，实现同步。

3 风雨雪天一定不可施工（包含预报天气）

二、压花地坪施工过程：

1. 铺设砼前按照图纸的规定和标高支模，人行道基层砼厚度为50mm以上，行车道砼基层厚度为80mm以上

2. 摊铺C25/C30细石混凝土

3用平板振动设备进行振捣并用工具交叉提浆，砼厚度100mm以下用平板振动机作业，100mm以上使用插入式振捣作业

4用找平尺找平并且进行泌水处理，在表面初凝时用铁板进行砼表面光平

5将彩色强化料按照标准重量均匀播撒在初凝的砼表面

6待彩色强化料荫湿后用手工铁板或者专用牛头抹进行第一次找平收光

7在第一次收光后未完全盖住底色的地方再播撒彩色强化料，进行第二次收光

8待彩色强化层中凝阶段，无明显水分的情况下，均匀的播撒压模地坪脱模粉，用模具进行表面压模处理

9 在压模完成后36-72小时内，及时切割伸缩缝

10压模后3-4天用水或去污剂清洗表面脱模粉

11. 表面干燥无积水后，涂刷表面密封剂，反色护色，保持颜色的稳定性