

# 靶式流量计

产品名称	靶式流量计
公司名称	厦门均溪自控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区印斗北路188号364室
联系电话	86-5926264360 18859206029

## 产品详情

夹持式

### 典型应用

气体类：煤气、空气、氢气、天然气、氮气、液化石油气、过氧化氢、烟道气、甲烷、丁烷、氯气等  
液体类：重油、石蜡、沥青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、矿井水、洗涤剂、酱油、汽油、硅油、糖浆、溶剂、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、盐水、浆糊、墨水、冷却剂、乙二醇、矿物油、液态糖、盐酸、汽车涂料、树脂、牛油、菜油、液氧、洗发液、牙膏、凝胶、燃油、牛奶、漂白剂、调节剂、苏打、添加剂、清洗剂、碱性、氨、船用油、化学试剂、煤油、甘油、染料、水、硝酸、高沸点有机溶液、猪油、添加剂、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲苯等  
蒸汽类：过热蒸汽、饱和蒸汽

### 产品参数

口径：dn15~dn500mm 公称压力：0.6~42mpa 工况温度：+500 ~ -200 精度：±0.2~±2.5%fs 量程比：1:10 壳体：碳钢、304不锈钢(或按用户要求协商提供)  
供电方式：内置3.6vdc锂电池（两年换一次，不带信号输出）；外供24vdc（带信号输出）  
输出信号：4~20ma二线制；脉冲0~1000hz；hart通信；rs232/rs485(或按用户要求协商提供)  
防护等级：ip65；ip67 防爆标志：本安型exiallct4；隔爆型exdllct4 表头显示：累积流量；瞬时流量；工况温度；工况压力（温压补偿式才有）；棒状满量程百分比；故障自检  
连接法兰：国标（gb/t）系列；化工（hg）系列；机械（jb/t）系列；亦可按客户要求提供各国法兰标准

备注：夹持式安装尺寸参见 选型样本

## 产品特点

- 仪表在设计中无可动部件，插入式结构,拆卸方便
- 可选用多种防腐及耐高低温材质（如哈氏合金，钛等）
- 整机可做成全密封无死角（焊接形式），无任何泄漏点，可耐42mpa高压
- 仪表内设自检程序，故障现象一目了然 · 传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
- 可就地采用干式标定方法，即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
- 具有多种安装方式供选择，如选择在线插入式，安装费用低
- 具有一体化温度、压力补偿，直接输出质量或标方
- 具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
- 能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量 · 计量准确，精度可达到0.2%
- 重复性好，一般为0.05~0.08%，测量快速 · 压力损失小，仅为标准孔板的1/2 p左右
- 抗干扰，抗杂质能力特强 · 可根据实际需要更换阻流件（靶片）而改变流量范围
- 低功耗电池现场显示，能在线直读示值，示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
- 安装简单方便，极易维护 · 多种输出形式，能远传各种参数 · 抗震动性强，一定范围内可测脉动流